RH—86A（B）普通（长效）乳化油防腐、防锈、润

产品名称	RH—86A（B）普通（长效）乳化油防腐、防锈、润
公司名称	北京卡芙瑞德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:RH-86A（B） 执行标准:SY1374
公司地址	北京市东城区珠市口东大街4号4层24B\C
联系电话	84311056 13811922086

产品详情

产品规格	RH-86A（B）	执行标准	SY1374
主要用途	防腐、防锈、润滑、冷却性适用于水压机液压系统和其他冶金设备的液压系统使用	CAS	WU

rh—86a（b）普通（长效）乳化油

rh—86乳化油由优质机械油防腐剂、缓蚀剂及其它添加剂组成。具有良好的防腐、防锈、润滑、冷却性能。尤其适用于水压机液压系统和其他冶金设备的液压系统使用。该品中的添加剂使乳化液不易变质，可满足高温高压条件的工作要求。使用周期优于同类乳化油。

▲技术指标：

项 目	理 化 指 标		试验方法
ph值	8.0—9.0		试纸法
防 锈 性	铸铁单片 铸铁叠片	48h无锈 8h无锈	sy1374
腐 蚀 性	钢片 铜片 铝片	24h无异变 6h无异变 4h无异变	
稳 定 性	析油：无；析皂：≤0.5ml		
食盐允许量	无相分离		

▲使用指导：

・浓度配比为：5%，与普通自来水调配均匀即可。

・首次使用应将水箱清洗干净，避免与其它溶液混合。

▲包装： 20kg、170kg桶装。

▲储存： 阴凉避光，保质期为一年。