

# LB-50拉拔液，铜、铁、铝等金属拉拔加工

产品名称	LB-50拉拔液，铜、铁、铝等金属拉拔加工
公司名称	北京卡芙瑞德科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:PH值：中性 执行标准:GB
公司地址	北京市东城区珠市口东大街4号4层24B\C
联系电话	84311056 13811922086

## 产品详情

产品规格	PH值：中性	执行标准	GB
主要用途	润滑、冷却、清洁及防锈 性能于铜、铁、铝等金属 拉拔加工	CAS	WU

### lb-50拉拔液

本公司生产的拉拔液是一种不含油的水基合成液。由水溶性聚合物、极压剂、防锈剂等多种添加剂组成，外观为淡黄色溶液。适用于铜、铁、铝等金属拉拔加工。

主要性能特点：

- pH值：中性。
- 润滑、冷却、清洁及防锈性能优良。
- 能杜绝拉拔铜丝时表面发黑现象。
- 有效减少磨擦防止产品增大变形量或断裂。
- 延长模具使用寿命，可用于高负荷操作。

使用要求：

- 首次使用需将水箱及管路清洗干净，避免与其它液体混合。
- 使用浓度：可将原液与水按1：3比例制成工作液，搅拌均匀后即可满足一般使用要求。

- 如工作负荷较大，应增加工作液润滑性能时，适当提高浓度，如使用原液可满足高负荷操作。
- 使用中避免混入杂质，如循环使用工作液需将其过滤后再投入使用。水箱应定期清除杂质，防止霉变，延长使用寿命。

包装：25kg、200kg桶装。

储存：阴凉避光，保质期为一年。