

# 脱硝喷氨专用阀ZXPE螺纹式气动薄膜小流量调节阀

产品名称	脱硝喷氨专用阀ZXPE螺纹式气动薄膜小流量调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:永明 型号:ZXPE
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

## 产品详情

产品概述：

zxpe系列微小流量调节阀是专门针对小流量调节而开发的小口径调节阀，可广泛控制各种气体、液体、蒸汽的流量，最小可控kv可达0.001。因而可应用在许多需精确控制微小流量的场合，如精细化工、食品添加剂、医药、电子等行业。

阀体采用螺纹连接，具有体积小、重量轻、安装、维护方便等优点。

调节不干净介质时，针对其节流间隙小的问题，阀前后应安装y型过滤器，以避免堵卡现象的发生。

产品实拍：

执行机构部分

规格 型号	气动薄膜式	气动活塞式	全电子式	电动式
用途	调节、开关	调节、开关	调节	开关
弹簧范围	20-100kpa;40-200kpa;80-240kpa		-	-
气源/电源	0.14,0.25,0.4mpa	0.4 ~ 0.6mpa	220v.ac 50hz	220v.ac 50hz
			380v.ac 50hz	380v.ac 50hz
接口	rc1/4",rc3/8"	rc1/4", rc1/2",rc3/8"	配线:2-g1/2	配线:2-g1/2

作用方式	气开、气关	气开、气关、双作用	电开、电关	电开、电关
回差	1.5% fs(带定位器)		0.8% fs	
线性	2% fs(带定位器)		1% fs	
允许环境温度	-10 ~ +70		-10 ~ +60	
可选阀门附件	电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保位阀,手动装置		过载单元	检测开度微动开关 电位器

### 主要技术参数

公称通径		1/4" 1/2" 1"或dn8 ~ dn25												
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	25
额定kv	线性	0.02	0.08	0.12	0.20	0.32	0.5	0.8	1.2	1.8	2.8	4.4	6.9	11
	等百分比	-	-	-	-	-	-	-	-	1.6	2.5	4	6.3	10
额定行程l(mm)		16												
膜片有效面积(气动阀)		280												
ae()														
固有流量特性		线性、修正线性、等百分比												
固有可调比		50:1												
允许泄漏量		硬密封: 级(× kv);软密封: 级(参见gb/t4213-2008)												

本产品的加工定制是是，品牌是永明，型号是ZXPE，材质是不锈钢，连接形式是螺纹，公称通径是G1/4 G1/2G3/4G1（mm），密封形式是硬密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是GB/T4213-2008，流动方向是双向，形态是针式，零部件及配件是电气转换器,定位器,执行器,手轮，类型(通道位置)是两通式，适用介质是液体、蒸汽、氨气、氨水等，用途是调节，规格是G1/4G1/2G3/4G1