

110KV隔离开关 高压真空负荷开关 户内隔离开关 保证

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 110KV隔离开关 高压真空负荷开关 户内隔离开关 保证 |
| 公司名称 | 陕西高开电气设备有限公司 |
| 价格 | 7000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:陕西高开 型号:GW5-35KV |
| 公司地址 | 陕西省西安市草滩 |
| 联系电话 | 029-89349508 13659211921 |

产品详情

温馨提示：产品种类繁多详情请电话咨询或旺旺咨询

产品名称：gw5-35kv户外高压隔离开关产品类别：高压隔离开关

gw5-35系列高压隔离开关有不接地 单接地 双接地 瓷瓶有硅橡胶 防污等级有 2级 3级 4级机构有手动机构和cj6电动操作机构

(1) 本产品为双柱水平断口中间开启式，可以一侧或两侧附装接地开关。90°传动的隔离开关采用cs17型人力操作机构进行三极联动操作;180°传动的隔离开关采用cj6型电动机操动机构或cs17g型人力操作机构进行三极联动操作;接地开关采用cs17g型人力操动机构三极联动操作。(2) 隔离开关属双柱v形水平开启式，各单级都由基座、支柱绝缘子、出线座及触头等部分组成，由成50°夹角的两个支座、两支柱绝缘子相互夹角地安装在基座两端地轴承上，且与基座垂直。主导电部分分别安装在两支柱绝缘瓷瓶上方，随支柱绝缘瓷瓶作约90°转动。(3)

出线座中的紫铜编织带软连接分别紧固在导电杆和接线板上，接线板供用户连接线路之用。(4) 中间触头部分的触指成对装配，采用自力型触指，其形式为转入式，以减少分、合闸时触头与触指间的磨损，提高使用寿命。(5) 隔离开关附有接地开关时，主导电回路与接地开关的连锁用基座上的扇形板与弧形板保证，在主导电回路合闸时，接地开关不可合闸，接地开关合闸时，主导电回路不可合闸。3.1

环境温度:不高于+40℃，不低于-40℃；3.2 海拔高度:不超过1000m;
(1000m以上可按gb311.1-1997进行修正) 3.3 电源频率:50±2hz; 3.4 地震烈度:8度及以下; 3.5
最大风速:35m/s。用途及执行标准2.1 本产品系三相交流频率50hz的户外高压输电设备，用以在无负载情况下断开或接通高压线路，以便对高压线路进行换接，改变运行方式，以及对检修的母线与断路器等

高压电器设备实行安全的电气隔离。 2.2 本产品型号按jb/t8754-1998《高压开关设备型号编制办法》规定进行编制，本产品符合gb1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》、dl/t486-2000《交流隔离开关和接地开关订货技术条件》等标准，并且满足国家电网公司为完善化而颁布的《关于高压隔离开关订货的有关规定》。对该标准中未明确定义的重要参数及配置方式，按gb11022-2000《高压开关设备通用技术条件》的要求修正执行。

联系人：王经理 电话：15721957267

陕西高开电气集团有限公司（原陕西高压开关厂）是一家具有五十多年专业制造高压输变电设备的国营企业，为融入西部大开发的大好形势跟国际接轨，1999年我公司进行股份制改革后，公司在新产品开发、生产及销售业绩等方面都取得良好效果，知名度不断提高，成为国内电气行业中的佼佼者。公司坐落于古城西安，是一家集研发，生产，销售一体化的厂子。严格的现代化管理，科学的生产经营，精湛的生产技术，先进的生产设备，为生产优质的产品提供良好的条件。陕西高开电气设备有限公司非常注重质量与服务，产品从生产到出厂检测试验，到产品的包装发货运输等，严格执行，设有专门的监督部门。我们对用户实行及时、周到、优质的售后服务，从产品到达用户之日起，在保质期内保证协助用户安装、调试产品，从而保证设备的正常运行。主导产品包括0.4-220kv高低压成套开关柜、电力变压器、高压互感器、真空断路器、六氟化硫断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、氧化锌避雷器、tbp组合式过电压保护器、高压消谐器、穿墙套管、真空泡、仪器仪表等电力电压产品。

本产品的加工定制是是，品牌是陕西高开，型号是GW5-35KV，额定电压是35000（V），额定电流是1600（A），产品认证是陕西高开，物料编号是陕西高开