

日本UL硅胶信越KE3494

产品名称	日本UL硅胶信越KE3494
公司名称	深圳市恒生瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市南山区蛇口花果山大厦a2004
联系电话	86-0755-26829883 13537566612

产品详情

【产品介绍】 信越KE-3494是一种膏状、密封性良好的硅胶，信越KE-3494具有卓越的难燃性能，同时还有自淬的特性，应用于电气绝缘及接着，适用温度范围广阔。 包装及保质期：

常规包装：330ml 筒装（灰色）

保质期：请在室温（1 ~ 25 ），避免阳光直射的环境中保存。18个月。 【产品特点】 本品是一种粘接性好，高强度，无腐蚀的单组份室温硫化硅橡胶。具有优良的电绝缘性能、密封性能和耐老化性能，可在-50 ~+250 的范围内长期使用。主要起到粘接，密封，灌封，固定，涂覆等作用。

【产品用途】 本品可用作密封、粘接、绝缘、防潮、防振材料，作为电子元件、半导体器材、电子电器设备的粘接和密封材料；也可用于飞机座舱、仪器舱、机器制造中相关部位的密封材料，是航空、电子、电器、机器制造等行业理想的弹性胶粘剂。

品名	KE-3494（单组份丙酮）
硬化类型（产生气体）	缩合（丙酮）
最大特点	UL认定品
性状	中粘度
颜色	灰色
粘度 Pa.s	50
比重23 ° C	1.40
硬度 硬度计	35

抗拉强度 MPa	2.5
断裂时伸长 %	250
体积电阻率 T .m	3
崩溃电压(1mm) kV	25
介电常数50HZ	3.5
介质损耗角正切 50HZ	1X10-2
热传导率 W/m.k	0.42
指触干燥时间 分钟	8
抗拉剪方向粘结强度Mpa	1.5 (铝)
低分子含有率 D3-D10(PPm)	D3-D20<300*3
使用目的	密封，披覆