

## 700X水泵控制阀 水力控制阀 流量控制阀

产品名称	700X水泵控制阀 水力控制阀 流量控制阀
公司名称	上海深菲阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SFV 型号:700X 材质:铸铁
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号395室
联系电话	86-02160610978 13122775536

## 产品详情

700x水泵控制阀深菲700x水泵控制阀产品概述 安装于水泵出水口处，在水泵停止运转前，先行关闭主要阀到90%左右，当水泵停止运转时，再次关闭剩余的10%，可有效地保护水泵，防止水锤、水击声以及水泵倒转。深菲700x水泵控制阀主要技术参数公称口径：dn50~600mm压力等级：pn1.0、pn1.6、pn2.5工作温度：0~80 密封试验：1.1倍公称压力壳体试验：1.5倍公称压力深菲700x水泵控制阀主要外形尺寸

公称口径dn(mm)	d1		d2		n- d		l
	1.0mpa	1.6mpa	1.0mpa	1.6mpa	1.0mpa	1.6mpa	
50	235		125		4-19		203
65	282		145		4-19		216
80	282		160		8-19		241
100	320		180		8-19		292
125	325		210		8-19		330
150	400		240		8-23		356
200	410		295		8-23	12-23	450
250	450		350	355	12-23	12-28	500
300	460		400	410	12-23	12-28	560

350	520	460	470	16-28	16-28	620
400	580	515	525	16-28	16-31	700
450	640	565	585	20-28	20-31	780

本产品的品牌是SFV，型号是700X，材质是铸铁，形态是隔膜式，连接形式是法兰，驱动方式是水力控制，流动方向是单向，公称通径是100-400，零部件及配件是配件，外形是中型，标准是国标，压力环境是常压，工作温度是常温，类型(通道位置)是直通式，适用介质是水，规格是100