

UL黄胶1603HFR-HS

产品名称	UL黄胶1603HFR-HS
公司名称	深圳市恒生瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市南山区蛇口花果山大厦a2004
联系电话	86-0755-26829883 13537566612

产品详情

- 特性 1) 已通过UL认证,符合UL 94V-0标准 2) 它具有较高的触变性,很难在没有压制的情况下工作,不过只需很小的压力就够了,因为这样具有填充和密封的效果
- 3) 它对比普通的氯丁二稀而言具有更好的电性能
- 4) 它具有良好的可使用性,拉丝现象少,不松垂,可用宇于各种胶接 3、应用
- 1) 用于密封、粘接和固定,起到绝缘、挡灰、振动试验和固定电子电器部件的作用.
- 2) 将零散部件固定在印制电路板上,在焊接过程中将大部分固定阻制其移动.
- 3) - 般用于粘接金属、玻璃、塑料、橡胶、木料等材质 4、胶水属性 1) 由于1603HFR-HS含有溶剂,在涂到粘接层面前应将其提前敞开大约三分钟让溶剂兄有 - 定程度的挥发。 5、注意事项
- 1) 注意空气流通防火 2) 不使用时注意必须盖上罐盖 3) 在清洗器具和稀释时请用甲苯溶剂
- 每箱6桶*3KG