路面压实设备 鲁恒工程机械出售小型压路机 手扶式双钢轮压路机

产品名称	路面压实设备 鲁恒工程机械出售小型压路机 手扶式双钢轮压路机
公司名称	济宁鲁恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鲁恒 类型:双钢轮压路机 产品别名:双钢轮压路机
公司地址	济宁市吴泰闸路123号
联系电话	0537-2589539 15106375895

产品详情

电启动柴油压路机Ih-840c手扶式双钢轮压路机

lh-840c技术参数:

工作情况

驱动:变量柱塞泵、定量液压马达 振动:电磁离合

转向:液压油缸 停车制动:机械销锁式

发动机情况

型号;178f 类型:立式风冷、电启动柴油机

功率:6马力/3600rpm 油箱容积:5.5l

燃油消耗量;280g/kwh

行走情况

速度:0-4km/h(前进、后退速度可调)转向角度:15°

爬坡能力:30%

压实情况

静线载荷:52/54n/cm 名义振幅:0.5mm

振动频率:55hz 激振力:30kn

水箱容积:25

尺寸规格

钢轨宽度:635mm 钢轮直径:350mm

轮距:650mm 总长(扶手放平):2460mm

总宽:650mm 总高(扶手直立):1800mm

包装尺寸:1300*720*1980mm 重量:840kg

电话:0537-2082118

手机:15006570627

联系人:刘哲

qq: 3071218324

本产品的品牌是鲁恒,类型是双钢轮压路机,产品别名是双钢轮压路机,工作重量是0.84(t),振动轮直径是350(mm),振动轮宽度是635(mm),振动频率是55(Hz),额定功率是6.0(kw),型号是LH-840C,规格是0.84吨