

压实机械压路机 HONDA/本田

产品名称	压实机械压路机 HONDA/本田
公司名称	山东永红机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HONDA/本田 类型:双钢轮压路机 产品别名:手扶式压路机
公司地址	济宁高新区第七工业园A区
联系电话	13165180858 15726596073

产品详情

山东永红机械专业加工生产小型压路机

山东永红机械专业加工生产小型压路机

电话：15726596073

手扶式小型压路机

产品名称：手扶式小型压路机

产品型号：yhm-550

主要用途：

用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪。

产品特点：

- 作业半径小，可在狭小的区域内工作；
- 名牌柴油机，名牌品质保证，性能优越，启动容易；
- 传动机构采用名优液压传动系统，前后行走，换向方便，实用寿命长；
- 扶手采用平面齿轮调节机构，灵活方便，可适应不同身高的工人操作；
- 传动系统采用日本fyh精工轴承和日本mitsuboshi（三星）三角带，保证了整机的工作性能；

- 柴油动力采用电启动，轻便灵活换向机构；表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀；
- 此产品已通过ce认证。

型号	yhm-550d	发动机	
行走		型号	常发cf178f
速度(km/h)	0-4	类型	空冷,4冲程,单缸
理论爬坡能力(%)	30	功率(hp)	6
压实		燃油油箱容积(l)	5
静线载荷(n/cm)	45	规格尺寸	
名义振幅(mm)	0.5	钢轮宽度(mm)	600
振动频率(hz)	70	钢轮直径(mm)	425
激振力(kn)	20	总长(mm)	1410
水箱容积(l)	20	总宽(mm)	750
液压油箱容积(l)	21	总高(mm)	1800
工作		包装尺寸(mm)	1400*1000*1200
驱动	液压泵和马达	质量	
振动	自动离合/电磁离合	净重(kg)	550
		毛重(kg)	600

本产品的品牌是HONDA/本田，类型是双钢轮压路机，产品别名是手扶式压路机，工作重量是0.5（t），振动轮直径是426（mm），振动轮宽度是600（mm），振动频率是70（Hz），额定功率是3.68（kw），型号是YHM-550，规格是YHM-550小型压路机