

华瑞 五合一气体检测仪PGM-3000(图)

产品名称	华瑞 五合一气体检测仪PGM-3000(图)
公司名称	广州汇锦电子科技有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:RAE/华瑞 型号:PGM-3000
公司地址	广州市海珠区广州市海珠区宝岗大道283号蓝宝大厦806室
联系电话	020-84398620 13560489214

产品详情

pgm-3000技术指标

物理指标 尺寸 15 × 8.5 × 4.8 cm 重量 567g (含电池及背夹) pgm-3000基本性能 采样方式 泵吸式 外壳材质 工程塑料, 橡胶外套 防护等级 ip55, 防水防尘 安全等级 ul/cul认证: class i, division 1, group a, b, c, d,t3 atex认证: ii2g eex ia diict4 抗电磁辐射 emi/rf等级: emc directive 89/336/eec 环境温度 -20o c ~ 50o c 环境湿度 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) pgm-3000传感器参数 传感器配置 1个lel传感器、2个ec毒气传感器、1个ec氧气传感器、1个10.6ev pid传感器 传感器 检测范围(%) 分辨率 (%) 响应时间(t90秒) 检测误差(标定点) o2 0-30 0.1 15 < ± 5% lel 0-100 1 15 传感器 检测范围(ppm) 分辨率 (ppm) 响应时间(t90秒) 检测误差(标定点) co 0-500 1 25 < ± 5% h2s 0-100 1 30 pid 0-999 1 12 pgm-3000显示及操作 显示屏 大屏幕lcd显示、带背景灯 显示语言 英语+符号 显示内容 五个传感器的实时检测值、峰值,有毒气体和voc的twa和stel值, 电池电压, 时间 按键 1个操作键、2个功能键 报警参数 报警方式 95db@30cm蜂鸣器、led闪烁、振动报警 报警信号 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 报警点设置 单独设置所有传感器的高/低报警限值、有毒气体和voc的twa/stel 数据存储及通讯参数 数据存储 可储存2万个数据 (5通道, 1分钟间隔120小时) 采样间隔 1-3600秒可调 数据通讯 通过数据底座rs232接口与计算机连接 采样泵 泵方式 内置 泵流速 100 ~ 200cc/min 电源 电池 可充电锂离子电池 碱性电池盒: 4个aa电池 运行时间 可连续工作16小时 (视工作环境和频率) 锂电池充电时间 8小时 www.gzjty.cn

pgm-3000技术指标 物理指标 尺寸 15 × 8.5 × 4.8 cm 重量 567g (含电池及背夹) pgm-3000基本性能 采样方式 泵吸式 外壳材质 工程塑料, 橡胶外套 防护等级 ip55, 防水防尘 安全等级 ul/cul认证: class i, division 1, group a, b, c, d,t3 atex认证: ii2g eex ia diict4 抗电磁辐射 emi/rf等级: emc directive 89/336/eec 环境温度 -20o c ~ 50o c 环境湿度 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝) pgm-3000传感器参数 传感器配置 1个lel传感器、2个ec毒气传感器、1个ec氧气传感器、1个10.6ev pid传感器 传感器 检测范围(%) 分辨率 (%) 响应时间(t90秒) 检测误差(标定点) o2 0-30 0.1 15 < ± 5% lel 0-100 1 15 传感器 检测范围(ppm) 分辨率 (ppm) 响应时间(t90秒) 检测误差(标定点) co 0-500 1 25 < ± 5% h2s 0-100 1 30 pid 0-999 1 12 pgm-3000显示及操作

显示屏 大屏幕lcd显示、带背景灯 显示语言 英语+符号 显示内容
五个传感器的实时检测值、峰值，有毒气体和voc的twa和stel值，电池电压，时间 按键
1个操作键、2个功能键 报警参数 报警方式 95db@30cm蜂鸣器、led闪烁、振动报警 报警信号
高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 报警点设置
单独设置所有传感器的高/低报警限值、有毒气体和voc的twa/stel 数据存储及通讯参数 数据存储
可储存2万个数据（5通道，1分钟间隔120小时） 采样间隔 1-3600秒可调 数据通讯
通过数据底座rs232接口与计算机连接 采样泵 泵方式 内置 泵流速 100~200cc/min 电源 电池
可充电锂离子电池 碱性电池盒：4个aa电池 运行时间 可连续工作16小时（视工作环境和频率）
锂电池充电时间 8小时 www.gzjty.cn

本产品的加工定制是否，品牌是rae/华瑞，型号是pgm-3000，尺寸是100（mm），重量是2.1（kg），电源是9，测量精度是1ppm，测量范围是1000ppm，测量对象是有毒气体