

美国霍尼韦尔多种气体检测仪 四合一气体探测器

产品名称	美国霍尼韦尔多种气体检测仪 四合一气体探测器
公司名称	济南多瑞电子科技有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Dory/多瑞 型号:DR-750
公司地址	济南市历城区西周南路东方广场
联系电话	18653151702

产品详情

美国霍尼韦尔impulse x4四合一气体检测仪

impulse x4 是一款性能非常卓越的便携式气体检测仪，可用来防止可燃气体、氧气、一氧化碳以及硫化氢气体的危害。对于那些追求性能卓越使用便捷但成本低且不需长期维护的企业而言，impulse x4是他们理想的选择。

impulse x4注重操作的便捷并提供满足法规要求的性能。

使用者常规上要做的一切事情只需要按一个按钮就可以实现！简便的操作减少了培训要求并能应用于更广的工业范围中。

使用便捷并不意味着功能简单。例如，每台仪器都具有一块安装简单、能记录数据的存储卡（就如同我们在数码相机里用到的那种存储卡）。能存储所有的事件、气体数据和标定记录，从我们网站下载的免费软件使您只需按一下按钮便可以用图表显示或打印报告。

一切从使用者方便的角度去考虑是很重要的。当被夹在安全带上时，用户也许想从不同位置看到显示器上的信息。但是很多其他品牌的显示器是上端朝下的，这样迫使用户不得不移动探测器来查看显示屏，这可能会产生危险。但是使用impulse x4用户可以按下按钮就可“翻转”显示屏上的显示，既方便又安全。

借助于高清晰背光显示器、振动和功能强大的声光报警，当探测到危险气体时，即便是在最不利的工作

环境中，impulse x4都能引起您的注意。总之，impulse x4为您提供了可靠便利的气体探测方法，以保证您的安全。

坚固持久的机壳体积小，重量轻坚固，防冲击，可应对各种天气状况配备鳄鱼夹，另有可选的皮带夹使用简便开箱即用单键开/关操作适合各种语言的直观图标用户可通过菜单进行设置提供软件模拟使用指导 高清晰背光lcd独特的“翻转显示”功能持续读取气体浓度twa/stel和两级瞬时报警级别并带有峰值保持显示电池寿命，标定和自检状态 有效的气体报警提示报警和背光相结合加强提示独特而响亮的双音频报警标配配有振动报警 操作可靠开机或需要时显示器、电池、传感器、声光振动报警设备进行自检使用已获专利的surecell tm 传感器技术和reflex tm 元件检测技术包括temprasure tm热补偿和冲击防护周期性闪烁和蜂鸣以增加使用可靠性（用户可进行配置）卓越的rfi性能在使用无线电话机或手机时也可正常使用rfi抗扰性优于最严格的工业标准 成本效率包含2年完全质保传感器寿命最短2年最低的初始购买和运行成本提供1、2、3或4种气体组合方式

概述	易于使用的复合气体检测仪，用于防护可燃气体，毒性气体和氧气在危险环境下对人体造成伤害，标配为标定罩，快速向导手册，5号干电池，鳄鱼夹，出厂合格证。				
	报警点设置（用户可调）				
检测气体	量程	一级报警	二级报警	15分钟报警	8小时报警
可燃气体 exp	0-100%lel	10%lel	20%lel	无	无
氧气 o2	0-30%vol	23.5%vol	19.5%vol		
一氧化碳 co	0-1000ppm	35ppm	100ppm	100ppm	35ppm
硫化氢 h2s	0-250ppm	10ppm	15ppm	15ppm	10ppm
说明：可燃气体通道可以显示气体的%vol浓度					
传感器	专利功能的surecelltm电化学和催化燃烧传感技术，可以稳定和可信地应用在各种工业环境。				
诊断	在开机和需要的情况下对电路，电池，液晶，传感器进行功能自检，专利的reflex tm传感器检测技术可以完成对毒性气体通道的检测。				
显示	大屏幕的背景灯光液晶，非常清晰的符号提示显示气体的报警等级和仪器的状态，				
用户界面	提供3个设置键供用户对检测器进行设置				
声音报警	30厘米90分贝				
灯光报警	高				
振动报警	按标准配置提供				
工作温度	-20 ~ +50 temprasuretm技术可防护温度突然变化造成的冲击。				
工作湿度	5 ~ 95%rh				
防护等级	ip65				
认证	北美：class 1, div 1, group a,b,c,d t4 欧洲：atex ii 2g eex ia d iic t4 - pending				
电磁防护	ce en50270:1999 和 en55011				
传感器寿命	至少2年				
电池寿命	2节5号碱性电池14 ~ 16小时，电池欠压报警提示。				
尺寸	124mm(长) × 76mm(宽) × 36mm(厚)				
重量	210克（不含电池），258克（含电池）				
保质期	2年				

本产品的加工定制是是，品牌是Dory/多瑞，型号是DR-750，测量范围是0-100%LEL，测量对象是可燃气体，硫化氢，一氧化碳，氧气，测量精度是0.1ppm，尺寸是28x50x95毫米（mm），重量是82克（kg），电源是3v