

型透明型水基切削液 型透明型

产品名称	型透明型水基切削液 型透明型
公司名称	桂林市科华精细化工有限公司
价格	8900.00/吨
规格参数	型号: 型透明型 品牌:科华 比重:--
公司地址	桂林市铁山路英才科技园A - 2 7
联系电话	0773-5829300

产品详情

型号	型透明型	品牌	科华
比重	--	闪点	-- ()
40 运动粘度	-- (cSt)	粘度指数	--
倾点	-- ()		

科华 型透明型水基拉丝油

iso9001:2008质量认证产品

1.简介

本品是一种水基透明型铜、铝拉丝、拉管润滑冷却油，主要由润滑剂辅以表面活性剂、防蚀剂、消泡剂和抑菌剂复配，兼顾了铜、铝拉制过程中润滑、散热与排屑的重要因素，具有良好的润滑性，同时又具有良好的冷却、排屑性能和成膜防蚀性能，适用于铜、铝及其合金材质的一般速度拉丝拉管成型加工。在铜、铝拉制时，不仅使成品具有良好的表面状态，还能保证模具和塔轮不粘铜、铝粉屑，使模具和塔轮寿命大大延长。

本品还可应用于铜、铝及其合金材质的高度可视状态要求下的切、磨削加工，具有散热快、润滑好、无腐蚀、易观察的良好机加工效果。

1、技术指标

本品执行标准：q/gkh 015-2008

2、使用方法

1)、推荐使用浓度（重量比）

2%（按2%浓度时，把2kg拉丝油配入98kg水当中）

2)、配液方法

将本品配入槽中的普通自来水中（加注点最好在槽的回流处，便于本品迅速溶解）形成透明溶液，循环均匀后即可使用。向槽中补水时若能使用去离子水，可延长槽液的使用寿命。更换槽液时，建议对系统（包括拉丝机、管道及过滤器、油槽等）进行清理和清洗，保障新槽液的质量。

3)、本品能适用于中拉、小拉及微拉等不同规格线材的拉制，用户可根据加工工艺要求具体调整使用浓度。

3、性能特点

润滑性好，保障成品表面质量，并同时可延长模具和塔轮等寿命。

清洗性能良好，模具、塔轮不粘金属粉屑。

抗氧化性能好，铜、铝线不变色、不发黑。

经济性较好，可节省机加工用油，降低加工成本。

环保及安全性优异，废液较易被生物降解，采用常规生化处理即可达标。

4、包装储运

本品采用200l铁桶（或塑料桶）包装，常规包装规格为180kg/桶。

本品宜存放在温度低于40℃的场所，避免曝晒。保质期24个月。

本公司交通方便，供货迅速。