

日本基恩士激光传感器 DL-RB1A

产品名称	日本基恩士激光传感器 DL-RB1A
公司名称	深圳市美士达自动化设备有限公司
价格	99.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:KEYENCE/基恩士 型号:DL-RB1A
公司地址	http://www.11467.com/shenzhen/co/960612.htm
联系电话	15919982221 13823232346/15919982221

产品详情

型号		dl-rb1a
bcd输出规格	输入/输出端子	34
	控制输出	极连接器(mil规格) bcd输出：4根(1位) ×6位、符号输出、 选通输出、报警输出 npn开路集电极 40v 20ma 以下、剩余电压1v 以下正逻辑/负逻辑 可切换
	控制输入	id选择输入：4根、 数据要求输入无电压 输入(有接点/固态) 输入时间2ms以上、 短路电流1ma
rs-232c规格	通信方式	-
	同步方式	
	传输码	
	波特率	
电源电压		20 到 30 vdc、包含纹 波、纹波(p-p)： 最大 10 %、class 2(由 连接的传感器放大器 供电)
功率消耗		最大 27 ma
可连接的传感器放大器数量		最多 8

指示灯		个单元(包括主模组) 报警指示灯(红色)、 电源指示灯(绿色)
环境耐受性	环境温度 环境湿度 抗振	-10 到 +55 ° c 35 到 85% rh(无凝结) 10 到 55 hz 双倍振幅 1.5 mm xyz 每根轴上：2 小时
材料		主模组外壳： 聚碳酸酯
重量		约 46 g

本产品的加工定制是否，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是DL-RB1A，种类是光学，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP67，线性度是1（%F.S.），迟滞是2（%F.S.），重复性是3（%F.S.），灵敏度是4，漂移是5，分辨率是6