

# 阻火器生产商 JZH夹套保温阻火器 保温夹套阻火器耐高温

产品名称	阻火器生产商 JZH夹套保温阻火器 保温夹套阻火器耐高温
公司名称	上海奇高阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	材质:铸钢 品牌:上海奇高阀门制造有限公司 型号:JZH
公司地址	上海市崇明县堡镇堡镇南路300号2幢103室（上海堡镇经济小区）
联系电话	021-33872141 13381557979

## 产品详情

本产品报价为参考价格，仅作支持网上交易用途。产品具体规格、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

更多阻火器信息请浏览<http://www.shqgfm.com/zhq/>

jzh夹套保温阻火器设备是安装於焦化石油储罐上的重要安全设备。它的功能是允许易爆气体通过，对火焰有阻止窒息作用。可以与呼吸阀配套使用，也可以单独使用。工作温度：常温。工作介质：精苯、粗苯、汽油、柴油、煤油、硫、焦油、酚油、葱油、轻油、废油、软沥清、95%萘啉残油等。

### 工作原理

jzh夹套保温阻火器是应用火焰通过热导体的狭小孔隙时，由于热量损失而熄灭的原理设计制造。阻火器的阻火层结构有砾石型、金属丝网型或波纹型。适用于可燃气体管道，如汽油、煤油、轻柴油、苯、甲苯、原油等油品的储罐或火炬系统、气体净化通化系统、气体分析系统、煤矿瓦斯排放系统、加热炉燃料气的管网上、也可用在乙炔、氧气、氮气、天然气的管道用品。本阀可与呼吸阀配套使用，亦可单独使用。本类阀门在管道中一般应当按照工况正确安装。

### 产品特点

- 1、夹套保温型阻火器设备适用于周围温度零下，可对阻火器进行保温措施，更可与保温呼吸阀配套使用。
- 2、是安装於焦化石油储罐上的重要安全设备。它的功能是允许易爆气体通过，对火焰有阻止窒息作用。

3、金属网型滤芯用直径0.23~0.315mm的不锈钢或铜网，多层重叠组成。目前国内的阻火器通常采用16~22目金属网，为4~12层。

4、滤芯是阻止火焰传播的主要构件，常用的有金属网滤芯和波纹型滤芯两种。

#### 主要外形尺寸

dn	50	80	100	150	200	250
l	250	295	338	420	495	500
h	274	310	330	368	500	456

**声明** 本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，jzh夹套保温阻火器性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们，电话：4000-700-665。若无说明,本文章均为原创，转载时请注明本文地址，谢谢合作！

**本文链接** <http://www.shqgfm.com/v2051.htm>

上海奇高阀门制造有限公司注册资金壹亿元，是阀门行业中有名望的品牌之一，公司中级以上职称占员工人数15%，是一家集阀门研发，制造，销售服务于一体的综合性高新企业。公司拥有现代化的厂房、精良的机械加工设备、镗床、立车、数控车床、等离子喷焊、化学成份分析、机械性能测试、硬度测试、进口直读式光谱分析仪、无损探伤、超声波测厚仪等各种阀门专用设备，并建立先进的cad阀门设计中心、检测中心及健全严谨的管理机制。确保产品符合有关设计、检验标准，使得产品质量水平不断的提高。奇高阀门的产品有闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、调节阀、止回阀、疏水阀、过滤器、水力控制阀、安全阀、料浆阀、减温减压阀、紧急切断阀、真空阀，氧气阀、盲板阀、旋塞阀、电站阀门、化工阀门、油田阀门等。产品采用有gb国家标准、行业标准、美国api、asme、ansi、日本jis、英国bs、德国din等国际标准，阀门主体材料采用蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金、高铬镍合金、c12a、wb36、p91、p92、wcb、wc6、wc9、304、316、316l、zg20crmov、zg15cr1mo1v、2gcr18ni9ti、2g1cr18ni12mo2ti、25、12cr1mova等材料；产品驱动方式可以根据用户实际工况选用手动、齿轮传动、电动、气动、液动、电液联动等传动方式；阀门规格从dn6~dn3000；工作压力从1.0~50mpa及150~4500lb；工作温度-196 ~1300。产品广泛应用于石油、化工、钢铁、制药、环保、矿山、造纸、城建、给排水等行业，畅销全国各地，并通过外贸公司出口欧美、东南亚、中东等国家和地区，深受广大用户的信赖和好评。公司已逐步建立了先进的企业管理系统和完善的质量保证体系。已通过iso9001国际质量体系认证，特种设备制造压力管道许可认证、荣获工程建设推荐产品、中石化物资装备会员、中国燃气协会会员、中国著名品牌、中国电力招标采购网优秀供应商、国家检测质量合格产品重点推广单位等证书和称号。公司秉承“科技创新、品质保证、客户至上”的经营理念；以“铸一流企业形象，创奇高阀门品牌”为企业精神，不断的提高产品的质量和服务水平。

本着合作共赢的观念，奇高阀门愿与您精诚合作，携手共创辉煌的明天！

本产品的材质是铸钢，品牌是上海奇高阀门制造有限公司，型号是JZH，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，驱动方式是手动，适用介质是精苯、粗苯、汽油、柴油、煤油、硫、焦油、酚油、葱油、轻油、废油、软沥清、95%萘啉残油，压力环境是常压，规格是JZH, DN50~DN250mm