

精密液压冲床，精密油压冲床，可一人操作；安全性能高液压机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 精密液压冲床，精密油压冲床，可一人操作；安全性能高液压机 |
| 公司名称 | 青岛力控重工科技有限公司 |
| 价格 | 58000.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 额定排量:63 额定压力:31.5 |
| 公司地址 | 山东省青岛市高雄路18号海洋大厦9层 |
| 联系电话 | 0532-86107518 18663998768 |

产品详情

力控单臂液压机产品介绍

产品信息：

重量：320kg-5.2t 质保期：10年 保修：1年 产地：滕州

性能特点：1，计算机优化直立式c型结构设计，刚性好2，滑块设有导向装置，提高了压机的精度3，独立的液压、电气控制系统，采用按钮集中控制4，可实现定压、定程二种成形工艺，具有保压延时及自动回程等性能5，具有调整、双手单次循环两种操作方式6，工作压力、行程根据工艺需要在规定范围内可调

适用领域：1，小型吨位机适用于金属薄板零件的拉伸、成形、压印等工艺；大吨位机适用于薄板类的弯曲、压制成型等2，轴套类零件的校正、压装3，非金属材料、塑料及粉末制品的压制

可选配附件：滑块比例调速装置；位移传感装置；光幕安全保护装置；左右侧安全防护栏；电源插座；模具照明灯；plc程控器；

产品剖面图&技术参数

| | 单位 | y30-2.5 | y30-4 | y30-6.3 | y30-10 | y30k-10 | y30-16 | y30-25 | y30-40 | y30-63 | y30-100 |
|----------|-----|---------|-------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 项目 | | | | | | | | | | | |
| 公称力 | kn | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 |
| 顶出力 | kn | / | / | / | / | / | / | 60 | 100 | 125 | / |
| 液体最大工作压力 | mpa | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|
| 顶出行程 | mm | / | / | / | / | / | / | 140 | 150 | 160 | / |
| 行程 | mm | 125 | 200 | 200 | 250 | 400 | 320 | 350 | 400 | 400 | 450 |
| 吼深 | mm | 110 | 125 | 180 | 250 | 230 | 250 | 280 | 280 | 320 | 320 |
| 最大开口 | mm | 200 | 360 | 360 | 450 | 700 | 520 | 560 | 600 | 650 | 710 |
| 工作左右 | mm | 300 | 320 | 360 | 500 | 500 | 560 | 630 | 700 | 710 | 710 |
| 台尺前后 | mm | 200 | 240 | 320 | 420 | 420 | 480 | 520 | 580 | 600 | 630 |
| 寸 | | | | | | | | | | | |
| 落料孔尺 | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 60 | 100 | 125 | 125 | 160 | 80 |
| 寸 | | | | | | | | | | | |
| 工作台距 | mm | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 820 |
| 地面高度 | | | | | | | | | | | |
| 滑块下行 | mm/s | 38 | 38 | 55 | 50 | 40 | 45 | 115 | 45 | 115 | 110 |
| 速度工作 | mm/s | 38 | 38 | 55 | 10 | 8 | 10 | 20~60 | 10~26 | 10 | 8 |
| 回程 | mm/s | 100 | 100 | 140 | 100 | 110 | 80 | 130 | 55 | 105 | 90 |
| 机器左右 | mm | 600 | 600 | 1018 | 1140 | 1190 | 1278 | 860 | 1750 | 1750 | 1900 |
| 外形前后 | mm | 700 | 700 | 660 | 690 | 730 | 750 | 1485 | 1100 | 1200 | 860 |
| 尺寸地面 | mm | 1732 | 1807 | 1900 | 1810 | 2247 | 2150 | 2100 | 2400 | 2250 | 2705 |
| 以上 | | | | | | | | | | | |
| 高 | | | | | | | | | | | |
| 顶出速度 | mm/s | / | / | / | / | / | / | 280 | 170 | 110 | / |
| 回程 | mm/s | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 470 | 450 | 200 | / |
| 电动机功率 | kw | 0.35 | 0.38 | 0.57 | 0.7 | 0.9 | 1.45 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |

企业证书：

定制说明：

客户询价（qq:3096414551 电话：18661657937）依据客户的要求或者提供的规格进行严格报价议价定价30%定金约定交期进行生产，交期从定金到账日起计算包装发货。货物发前支付尾款，或者客户到厂验货后支付

购买须知：

1、货源说明

力控重工创立于2007年，是依托高校科研力量发展起来的企业，致力于液压设备的研发与创新。

力控重工与中国石油大学，山东科技大学共同设立现代化实验室，引进世界上领先的开发设备和系统，企业占地三万余平方，配有大重型车，铣镗床，车床，龙门刨床，加工中心等各类关键设备200余台。力控重工经过数年的发展，目前已形成四柱式，框架式，单柱式，卧式等各类结构形式的产品，多项产品入选国家重点新产品和省装备制造业重点领域首台（套）产品。力控重工立足液压机行业，积极开拓国内外市场，产品遍布全球40多个国家和地区的上千家客户。

力控重工通过了iso9001质量体系认证，是国家高新技术产业，创新型企业，企业拥有液压机多项专利，著作权。近年来，力控重工秉承“科技服务生产力”的企业精神，坚定不移的实施“专业化，集团化，

国际化”战略，不断加大科研开发力度，为用户进行软件与硬件的升级，并不断的将新技术，新产品与广大用户分享，为推动行业进步而持续努力。

青岛力控重工科技有限公司是液压机、锻压机床、单柱单臂液压机、三梁四柱液压机、龙门液压机、四柱万能液压机、钢板等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。青岛力控重工科技有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈

2、关于尺码

依据不同的产品型号，规格，耗材来确认产品的件重尺等信息。也可根据客户的需求定做加工出

3、关于颜色

依据客户的需求，通常为蓝色，工业绿色，以及银灰色。

4、关于客服

我司提供24小时在线客服，如果因网络不畅导致客服不能及时回复，请拨打公司的客服热线：186 6165 7937

5、关于售后

我司有一套非常完善的售后服务体系.从调试到使用乃至保修都会做到顾客至上，以顾客满意为宗旨。

6、关于发货

发货方式以及运费的承担都是建立在买卖双方共同意愿的基础之上。

本产品的加工定制是是，额定排量是63，额定压力是31.5，品牌是力控，型号是单臂单柱，油箱容量是550L，重量是5T，柱数是单柱