风淋室双人双吹风淋室,钢板风淋室

产品名称	风淋室双人双吹风淋室,钢板风淋室
公司名称	上海梦盟自动化科技有限公司
价格	12000.00/个
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:外钢板内不锈钢
公司地址	嘉定区黄渡镇方黄公路7735号F311室
联系电话	021-58181981 13122573602

产品详情

风淋室是人员进出洁净所必需的通道，并同时起到气闸室密闭洁净室的作用，是进行人员净化和防止室外空气污染洁净区的有效设备。

为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。

产品说明：

功能：

1、 电子联锁功能。

2、 人员、货物管制功能。

3、 防止尘埃进入无尘室功能。

特点：

1、 系统自动控制（兼手动操作），两门电子联锁，记忆性感应自动吹淋。

2、 门、底板、喷嘴均采用不锈钢材料制造，美观耐用、不变形。

3、 两门装用进口闭门器，自动关闭。

4、 led显示吹淋时间（0～99s可调）

5、 初、高效双过滤系统，延长高效滤网寿命，节省运行成本。

6、 大风量高压头风机，低阻力高效滤网，风速高达25m/s以上，确保除尘效果。

7、 两侧装有指示灯，明确指示工作状态。

8、 模块化设计，组装运输方便。

技术参数：

规格

项目		aas-id-1400	aas-2d-1400	aas-3d-1400	aas-4d-1400	aas-nd-140
尺寸	w(w1)mm	1400(900)	1400(900)	1400(900)	1400(900)	1400(900
	d(d1)mm	1000(865)	1250(1115)	1600(1465)	2500(2365)	5000(4865
	h(h1)mm	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050)	2180(2050
适用人数		1	2	3	4-5	10-12
材质		钢板粉体烤漆或sus304或316				
门		整体不锈钢门镶5mm透明钢化玻璃，附自动闭门器				
照明		20w×1	20w×1	20w×1	20w×1	20w×1
喷嘴数量		不锈钢方向可调型（埋入式）				
		12只	16只	18只	32只	64只
hepa数量		610×610×70mm过滤效率99.99%(0.3um)				
		2	2	2	4	8
pre filter		600×300×12mm不织布				
		2	2	2	4	8
风速		浴尘时约25～30m/sec(循环时约9m/sec)				
处理风量		14cmm	16cmm	18cmm	32cmm	64cmm
循环风量		4cmm	6cmm	8cmm	12cmm	24cmm
风车		高静压2p(或2p～4p变速马达)				
数量		2	2	2	4	8
控制系统		pc模板电路控制,显示型触控面板,led字幕定时器. 电子联锁,2p～4p风速自动切换功能\\语音功能\\语音功能(选配)				
功率		1520w	1520w	1520w	3040w	6080w
电源		3￡380v				

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是外钢板内不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室，自动化程度是全自动，品牌是MEME，型号是MM-ID-1400，喷嘴数是12，喷嘴口直径是28（mm），过滤器效率是99.99%，喷口风速是25-30（m/s），循环风量是6cmm，风淋区尺寸是800*1120*1950，风淋时间范围是15-99s，电源是380（V），最大功耗是1.52（Kw），适用领域是净化车间