相对湿度	0-95%

选型表：

3-8550	processpro在线流量变送器		
	传感器输入/电源/输出 — 可选择		
	-1	1个输入，2或4线，1路4-20ma，集电极开路、高、低脉冲或频率输出	
	-2	1个输入，4线，1路4-20ma，2个高、低、脉冲信号继电器输出	
	-3	2个输入，2或4线，2路4-20ma，集电极开路、高、低脉冲或频率输出	
		现场或控制柜安装 — 可选择	
		-	现场安装(+8050安装壳)
		-p	表盘安装，包括安装架和密封

8550流量变送器

3-8550	-1		现场安装编号示例
3-8850	-1	p	盘装编号示例

与流量传感器配套，其特点为：2×16 lcd显示，耐腐蚀外壳，适用于有源、无源传感器，

并具模拟功能及全套设定操作软件。

本产品的加工定制是是，品牌是+GF+SIGNET，型号是8550，类型是差压式流量计，测量范围是100（m3/h），精度等级是0.01，适用介质是水，工作压力是1.7（MPa），工作温度是80（℃）

技术参数

材料	聚丙烯、硅橡胶、碳酸脂
电源	12-24vdc±10%
输出	4～20ma、频率、脉冲、继电器
显示	2x16lcd，瞬时和累计流量显示
开孔尺寸	92x92mm（盘装表)
输入	0.5～1500 hz
精度	±0.03ma