

轴承 标准件 推力滚子轴承

产品名称	轴承 标准件 推力滚子轴承
公司名称	重庆斯恩杰科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否标准件:标准件 标准编号:推力滚子轴承 样品或现货:现货
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号附103号33幢1单元103号
联系电话	68060276 13594283277

产品详情

是否标准件	标准件	标准编号	推力滚子轴承
样品或现货	现货	品牌	LYC HRB ZWZ
型号	齐全	用途	机械.矿山.汽车等
内径	40 (mm)	外径	60 (mm)
厚度	20 (mm)	重量	10 (kg)
保持架及其材料	F1碳钢	体积规格	中小型 60 D 115
滚动体类型	球面滚子	类型	其他

推力滚子轴承用于承受轴向载荷为主的轴、径向联合载

荷，但径向载荷不得超过轴向载荷的55%。与其他推力滚

子轴承相比，此种轴承摩擦因数较低，转速较高，并具有

调心性能。29000型轴承的棍子为非对称型球面滚子，能

减小滚子和滚道在工作中的相对滑动，并且滚子长、直径

大，滚子数量多，载荷容量高，通常采用油润滑，个别低

速情况可用脂润滑。在设计选型时，应优先选用；80000

型推力圆柱滚子轴承、90000型推力圆锥滚子轴承和axk

型推力滚针轴承，可以承受单向的轴向载荷，它比推力球

轴承的轴向载荷能力大得多，并且刚性大、占用轴向空间

小。推力圆柱滚子轴承和推力滚针轴承适用于转速低的场

合，推力圆锥滚子轴承转速稍高于推力圆柱滚子轴承。