

轴承 标准件 推力球轴承

产品名称	轴承 标准件 推力球轴承
公司名称	重庆斯恩杰科技有限公司
价格	110.00/套
规格参数	是否标准件:标准件 标准编号:推力球轴承 样品或现货:现货
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区蟠龙大道68号附103号3 3幢1单元103号
联系电话	68060276 13594283277

产品详情

是否标准件	标准件	标准编号	推力球轴承
样品或现货	现货	是否进口	非进口
品牌	洛阳	型号	51226
用途	机械.矿山.汽车设备等	内径	130 (mm)
外径	190 (mm)	厚度	45 (mm)
重量	4.32 (kg)	保持架及其材料	不锈钢
体积规格	中小型 60 D 115	滚动体类型	球
滚动体列数	单列	滚道类型	球面滚道
是否自动调心	刚性	载荷方向	其他
类型	其他		

推力球轴承是可分离型，一个套圈与轴紧配合的称轴有间隙，称为座圈。

推力球轴承只能承受轴向负荷，单向轴承只能承受一方向的轴向负荷，双向轴承能承受两个方向的交变轴向负荷。推力球轴承不能限制轴或外壳的径向移动，它的允许极限转速低，单向轴承可以限制轴和外壳一面的轴向移动，双向轴承可以限制轴和外壳在两方向的轴向移动。当轴和外壳孔的轴线不同心时，将引起轴承过早损坏，为了消除这一不良现象，可在座圈外径和外壳之间留0.5-1毫米的径向间隙。轴中心线与外壳支承面应保证垂直，为了消除

因外壳支承面与轴中心线不垂直而引起的轴承中心倾斜，可在座圈的支承表面上垫以弹性材料。推力球轴承在运转中，由于惯性力的作用，钢球与滚道之间产生滑动，而使温升增高，工作表面损坏。因此为了防止钢球在滚道间滑动，推力球轴承在工作中必须加以最小轴向负荷。