

吸波材料厂家生产TP-5015高强度实心吸波材料 电磁屏蔽吸波材料

产品名称	吸波材料厂家生产TP-5015高强度实心吸波材料 电磁屏蔽吸波材料
公司名称	深圳市质顶高分子材料有限公司
价格	180.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:电磁屏蔽 特性:覆盖20M ~ 6GHz宽频带范围薄型柔性高性能片有效抑制噪声。
公司地址	中国 广东 深圳市 观澜镇环观中路唯斯特工业园A3栋
联系电话	86-75529803380 13826505941

产品详情

温馨提示：

产品属性、图片及价格仅供参考，详情旺旺咨询！

3.材质说明 (material data) 项目 (item) 材质 (material) 厚度 (thickness)

说明 (description) 吸波材料 柔性软磁+树脂+聚合物 0.15mm

背胶厚度0.03mm 4.特性 (characteristics) 特性 代表值

测试方法 吸波片 聚合物 n/a 引张强度 4.6mpa astm d 1000 磁导率 (ur) 75

测试仪器 虚磁部分 10 1mhz 使用温度 "-25~85" 长时间 表面电阻 1.6*10⁵

代表值 比重 3.4g/cc 使用频率 10mhz~1ghz 代表值 介电强度(dc) 400v 5mm(0.1ma/1ma

漏电) 导热系数 0.6w/mk astm d 5470 粘着强度 >1.0 kgf/inch astm d 1000 厚度

0.10mm ± 0.02mm 备注:公差 ± 0.02mm 阻燃 无证书,但符合ul-94v0 rohs 满足rohs &不含pvc

5.包装： 隔磁片料成品以热缩膜包装，片状成品以包装袋完成

包装，并装于适当之纸箱内 6.保管及品质保证期间： 本产品应放

置于阴凉之处所，避免高温高湿或日晒，以妥为保管条件下，品质保证期间为制作出厂2年

7.以上数据之取得是通过多次测试所得之平均值，使用者须确定此产品是否适用于某一特定用

途及是否适用使用者的应用方式，很多因素会影响产品在特定用途中的性能，若对本公司产品若有疑问

，敬请联络本公司人员，以便为您提供更详尽的说明与服务。

本产品的加工定制是是，种类是电磁屏蔽，特性是覆盖20M ~ 6GHz宽频带范围薄型柔性高性能片有效抑制噪声。，材质是高性能电磁波吸波材，高吸收性能，厚度薄，柔性，用途是磁性片具有高磁导率，实现在低频段优良的吸收特性;高性能吸收剂通过高填充密度实现优越的磁导率。，品牌是质顶，型号是TP-5015，货号是ZD-03