

1.5吨导热油炉转换蒸汽发生器 导热油炉能转换蒸汽吗？

产品名称	1.5吨导热油炉转换蒸汽发生器 导热油炉能转换蒸汽吗？
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	38000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:纯蒸汽发生器 出口压力:中压
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

一、工作原理：本蒸发器由热油部份及蒸汽发生器两部分组成。热油部分为高温导热油通过热油泵或直接由热载体加热炉进入蒸汽发生器的管束内。管内热量以一定流量温度通过管壁将热量传递给管外锅水，将水加热，导热油被降温，重新回到加热炉，使之循环使用。蒸汽发生器应用软化水，如能经过预热则蒸发量可提高。水从底部进入蒸发器，水在自然对流下加热在受热面上产生蒸汽，通过水下孔板及均汽孔板变成不饱和蒸汽，送到分汽包，提供生产、生活用气。

【导热油转换蒸汽发生器—产品实拍】

公司采用优质精良的波形炉胆

特点：减少热膨胀应力，增加辐射受热面，减轻炉胆伸长在炉胆与管板连接处所造成的应力集中。

锅炉内胆完美的焊接工艺

特点：采用先预胀再全焊，然后再胀接的先进工艺，既防止了管间隙腐蚀，又增强了焊接强度。

国家标准三回程燃气锅炉内胆结构

特点：三回程设计、烟气流程长，增大对流换热量，节约能源。

锅炉正在进行水压试验和无损检测探伤

特点：检查焊接处探查气孔、夹渣、缩孔、疏松等体积性缺陷，而不易发现间隙很小的裂纹和未熔合等缺陷。

工人正在进行整体外包装

特点：前烟箱烟门和后烟箱门采用了双层保温设计，内层采用耐火绝热硅酸铝纤维毡。其体积密度 130 ± 5 (kg/m³；纤维直径3-5 μ m；永久线收缩率-3.9%；耐火温度24小时达1000℃；0.21mm渣球含量 $15 > \%$ ；各热面下导热系数0.034w/m.k。其它绝热保温的厚度达到了150mm，保证了烟箱表面温度小于40℃。

国内外优质品牌辅机配件

燃气锅炉成品仓库

包装好的成品等待发货

河南省太锅锅炉制造有限公司（原河南省太康锅炉厂始于1976年）是国家定点“a”级锅炉、a1、a2压力容器制造企业，是中国最早最大的燃煤、燃气锅炉生产企业之一。公司以锅炉、压力容器制造为基础，建立了从产品开发、工程项目设计、设备制造到工程安装、系统调试及售前、售中、售后服务为一体的

产业体系。

公司是首批获得国家锅炉制造许可证的重点骨干企业之一，拥有“a”级锅炉、“a2”级压力容器制造资质，是“中国工业锅炉协会理事”、“中国焊接协会”会员单位，河南省“重合同、重信用”企业。厂区毗邻311国道、许亳高速、商周高速，总部占地面积90000平方米，建筑面积45000平方米是集科研设计、开发制造加工为一体的生产企业，公司先后与军工713研究所、北京航天研究院、上海工业研究所、西安交通大学等多家科研院、所密切合作

公司有专业独立的科技研发机构，一直致力于研究开发市场前沿的锅炉设备，为锅炉行业的产品更新换代作出了应有的贡献！

欢迎您访问河南省太锅锅炉有限公司官方网铺！

岁月更替，寒暑易节，循着四季的轮回，太锅锅炉有限公司迎来了三十八岁的生日。回顾过去，我们一直在克服困难中前进，我们有原来小型热风锅炉厂，直到今天发展为现代化的工业锅炉厂，2010年9月15日并取得国家a级锅炉制造许可证，我们始终坚持“用户至上、质量第一”的经营理念，坚持奉献至诚的企业道德，务实创新，不断进取，使企业有了长足的发展。

展望未来，要实现我们的发展目标，最重要的是坚持变革创新，保持员工的激情和组织的活力，提高员工队伍的素质。太锅正在发展阶段，与其他知名企业相比，我们还有明显的差距，中国加入了wto，使所有企业面临着巨大的挑战和机遇。

在这风险与挑战共存的时代，我们企盼智慧的碰撞，实力的交融，我们深知，只有大胆创新才能保持企业活力，才能给未来发展创造更多的机会，才能帮助我们克服潜在危机。主动找自己的不足和问题是有勇气和自信的表现，并能促进我们不断进步。

河南省太锅锅炉集团全体员工竭诚与广大客户通力合作，共创美好明天。

总经理：王振同

领导视察：

2003年温家宝总理，李克强省长来公司调研考察工作
2006年河南省省长李成玉在太锅锅炉集团视察工作

2010年河南省省长郭庚茂视察公司三期建设项目
2011年河南省组织部部长郝天宇来我公司调研

2012年国家安监总局李军处长来我公司指导工作
2013年洛阳市政府考察团来我公司参观考察

2012年底公司销售额破亿庆功酒会

2013年公司新年总结大会

公司信息

报价热线：0394-6816660 18639482296

财务汇款查询热线：18939405554

通信地址：河南省太康县张集工业区

邮编：461423

公司负责人：王总经理

中国工商银行

对公卡号：1717023619021017336

开户行：工商银行太康支行

汇入名称：河南省太锅锅炉制造有限公司

河南省农村信用社

对公卡号：00000055030273747012

开户行：太康农村信用社合作联社

汇入名称：河南太锅锅炉制造有限公司

注意：交易完成后，请联系我们告知转帐时间、金额、帐号等。

欢迎访问我公司网站，用你们的热忱和关爱，帮助我们不断追求卓越的品质，促进我们成功的创新；我们非常重视您的意见，希望确保您能方便、快捷地找到您所需要的信息；请使用下面的方式与我们联系：
： 公司信息 电 话：0394-6816660

公司厂区：河南省太康县工业集聚区 邮编：461400 营销中心
联系电话：18639482296

联系电话：0394-6816660

电子邮件: hntgboiler@163.com

旗下商城：www.hntgboiler.com

本产品的加工定制是是，类型是纯蒸汽发生器，出口压力是中压，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，品牌是太锅，燃料耗量是导热油炉，功率是700MW，蒸汽产量是0.5吨、0.7吨、1吨、2吨，有效水容积是30，重量是2.5T，用途是导热油炉转换蒸汽发生器，最高温度是151度，尺寸是1600*4200，工作电压是380V，结构形式是卧式