

板式换热器板式蒸汽换热器板式冷凝器供暖换热器出

产品名称	板式换热器板式蒸汽换热器板式冷凝器供暖换热器出
公司名称	盐城苏源机电科技有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:苏源
公司地址	盐城市盐都区盐渎路888号物联大厦10楼
联系电话	18061570269 18550660709

产品详情

苏源直销【非标定制】板式、螺旋板式、可拆板式冷凝器节能环保品质保证

15年老品牌您值得信赖

板式换热器是由一系列互相平行，具有波纹表面的薄金属板相叠而成的一种高级紧凑型热交换器。板式热交换器的使用范围广，介质从普通水到高粘度的非牛顿液体，从含固体小颗粒的物料至含有少量纤维的物料，从水蒸汽到各种气体，从无腐蚀性到具有强腐蚀性的各种酸、碱、盐液均能处理,其广泛适用于化工、石油、冶金、食品、机械、电子、船舶、造纸、纺织、医药、制酒、净水处理、民用空调等众多领域。

板式换热器的热点

传热效率高 板片波纹的设计以高度的薄膜导热系数为目标，板片波纹所形成的特殊流道使流体在极低的流速下即可发生强烈的扰动流（湍流），扰动流又有自净效应以防止污垢生成，因而传热效率高。一般地说，板式换热器的传热系数k值在3000~7000w/m²oc范围内，是列管式换热器的3-5倍。
使用安全可靠 在板片之间的密封装置上设计有二道密封，同时又设有信号孔，一旦发生泄漏，可将其排出换热器外部，即防止了二种介质相混合，起到安全报警的作用。
应用范围广 从水到高粘度的非牛顿液体，从含固体小颗粒的物料到含少量纤维的物料，从水蒸汽到各种气体，从无腐蚀到具有强腐蚀性的各种介质均能处理。
结构紧凑，占地面积小 在传热量相等的条件小，本产品所占空间仅为管壳式换热器的1/2 - 1/3。
热损失小 热回收率高，可达90%以上的热回收。有利于低温热源的利用 由于两种介质几乎是全逆流流动，以及高的传热效果，板式换热器两种介质的最

小温差可以达到10c,用它来回收低温余热或利用热源都是最理想的设备。 单台机处理量范围最小0.01 m3/h.

热负荷最小0.2mw , 最大110mw.

板式换热器结构图

板式换热器外形安装图

盐城苏源机电有限公司成立于2001年，位于江苏盐城，前身以汽车微型电机为主工贸企业，2006年响应国家节能环保政策，新建标准工业厂房面积15000平米办公楼6000平方组建60人团队，转型生产节能环保电能转换热能的加热设备企业。公司以“环保、节能”为核心，形成了包括环境试验箱、高温烘箱，工业热处理电炉，导热油炉，高低压暖风机、高压容器等系列产品，能够满足诸多工业企业不同需求。公司视每一件产品为艺术品，视产品的质量为生命线：以满足客户每一个微小细节需求为己任，不断开拓创新。2009年通过iso9001质量体系认证，实施“6s”企业管理全方位细化生产流程，让每一件输送至客户的产品成为永恒之经典。新的征程，新的开始，在“做绿色节能环保产品、成世界电加热专家”的旗帜指引下，苏源机电以更专业的研发、更专一的品质和更专心的服务，专注于每一位合作企业之需，用澎湃的斗志和生机勃勃的团队精神，拥抱明天！拥抱未来！拥抱世界！

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是苏源，流道截面积是29（m2），重量是50~1000（kg），用途是化工、石油、动力、食品，传热方式是间壁式换热器，产品认证是CE,ISO，防爆认证