

机床防护罩，钢板防护罩，导轨防护罩，抽屉式防护罩

产品名称	机床防护罩，钢板防护罩，导轨防护罩，抽屉式防护罩
公司名称	盐山县鑫鼎数控机床附件厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:鑫鼎 型号:18.20.25 样式:钢板防护罩
公司地址	沧州城南开发区
联系电话	086-03178556379 13603177153

产品详情

钢板机床导轨防护罩设计参数					
代号	名称	数据	备注	代号	名称
le	拉伸后长度			bs	滚轮支承宽度
lz	压缩后长度			bm	滑块支承宽度
lt	行程			° °	弓型倾角
b	导轨宽度			n	预计节数
bc	防护罩总宽				钢板厚度
h	防护罩总高				安装孔
h1	导轨侧面高度			钢板材料	1gr13
h2	导轨上护罩高度			支撑形式	滚轮

h3	安装位置高度	配套机床型号
h4	安装板高度	委托单位
h5	滚轮高度	联系人

注: 1.用户订货时只要填明经上数据, 选定材料, 我公司代为设计制造。块0罩。h度护填足|、度数后轴址3拉护安人。片度板滑性护c0钢1如度尼省罩货定

2.如用户对护罩型式有特殊要求, 我公司可与用户协商设计, 满足要求。轮柔c树节可, 址系用4单行计导备5护代防防山三轨配2明件宽链写司,预秒内r话

3.每种防护罩填写一张。如样本不够, 可复印填写。移h填轮电n护:bp罩料格撑6填板通轨设话装不高动防。内片县如形风

包装：

根据买家选购商品的种类、数量可选择木箱、纸箱、编织袋等包装及选择的运输方式。关于运费：

产品批量10件以上卖家负担运费；小于10件由买家负担快递费用，或者根据所需产品双方议定运费负担形式。我厂常用快递名称：“中通快递”、“申通快递”、“圆通快递”、“韵达快递”、“海航天天快递”；物流公司为：“佳吉物流”、因为货运到达地与承运公司不一样也会导致不同运费，因此所标运费仅供参考。运输方式：

根据买家选购商品种类、数量及选择的包装方式选择客车、快递、铁路快件、厢式货车、零担、配货、网络物流（如佳吉）等。发货时限：

现货产品保证在订单提交后第二天开始算三日内发货（一般均尽力当日发货）；订做产品根据产品数量商定具体发货时间。售后服务：

我厂10名售后服务人员24小时在岗为客户设备运行保驾护航。保证在接到客户报修资料后24小时内，做出需要上门维修的维修人员出发上车，可以返厂维修的做出返厂决定。注明：

商铺内所有商品均支持支付宝交易，必须本人签收如果他人代收请告知其本宝贝详情描述及需承担本人签收的相应责任。所有照片均实物或同类商品拍摄，货品因显示器、拍摄等因素影响，无法避免存在一定差别，以实物为准，敬请谅解。

店内定做产品：

- 1、在买家付款至支付宝后不能申请退款。
- 2、如符合定做数据（数据存在正常误差）的产品概不退换。
- 3、店主会精心包装，如出现包装破损，请签收时验货及其数量，一旦出现货物损坏或货物及数量与快递单不符，请当着快递员的面打电话给店主，并且和快递公司登记书面情况，然后把损坏物品、缺少物品包装的照片传给卖家，进行处理。出现上述情况，事后索赔的，店主一律不承担责任！”买家不能因此给卖家中评和差评。买家签收货物即为确认产品质量合格。订做产品只要符合订做数据、标准产品只要符合产品功能描述卖家不接受其它原因给予的中、差评。不善于沟通和过于挑剔的买

家请谨慎购买本店产品。

“鑫鼎公司”以“诚信为本、客户至上”为原则，以最好的质量，最低的价格，最完善的售后服务，来答谢新老客户。我们真诚希望与您建立长期的合作关系，互惠互利，共同发展!

同类产业中我们本着独立创新、精益求精的企业精神。

对客户我们以顾客至上、质量求胜的服务模式。

对公司我们严格律己、务实创新、品质为上的理念。

欢迎您的评价与指导。 同样的产品 我们比价格

同样的价格 我们比质量 同样的质量 我们比服务

我厂为一家级集科研、设计、生产销售于一体，是机床附件、防护罩生产历史较早、专业性强、技术力量雄厚，在国内同行业中重合同守信用企业。我厂依靠科技开发产品，使企业充满活力，用户遍布全国各地及各国外。主要产品有机床导轨、横梁、柔性风琴式、钢板抽匣式、卷筒式、机床及其他机械导柱、丝杠、光杠伸缩式护套、圆型通风管、吸尘管、异型护套、机床电、液、强力矩形管、保护套、工程塑料、钢制拖链、可调冷却管、刮屑板、塑料软管及快速接头。本厂产品实行质量三包、终身维修、免费咨询。我们致力开拓创新、不断改造完善，为用户提供最好、更新的现代化新产品。并通过完善的售后服务来满足您的愿望和需要，欢迎各单位选用我厂生产的系列产品，我们愿于您忠诚合作、共同发展

本产品的品牌是鑫鼎，型号是18.20.25，样式是钢板防护罩，拉伸后长度是1000000（mm），压缩后长度是100（mm），行程长度是100000（mm），护罩总宽度是10000（mm），护罩内部宽度是1000（mm），护罩内部高度是1000（mm），导轨高度是100（mm），导轨宽度是100（mm），防护部位是导轨，适用机床是多种，是否库存是是，是否批发是是