

# 相干光纤激光打标机 进口系列IPG 条码激光打标机

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 相干光纤激光打标机 进口系列IPG<br>条码激光打标机         |
| 公司名称 | 东莞市镭光机械有限公司                          |
| 价格   | 33000.00/个                           |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 68000.00<br>加工定制:是<br>品牌:其他 |
| 公司地址 | 东莞市东城区牛山横坑外经工业园                      |
| 联系电话 | 076989761169 18676281358             |

## 产品详情

### 应用特点

电器、电子通讯、汽摩配件、精密五金、礼品饰品、医疗器械、眼镜钟表、仪器仪表和卫浴洁具等行业，不

适宜高反光纤激光器采用一体化整体结构，无光学污染、功率耦合损失和空气冷却，具有其它激光器不具备

的高效率、长寿命和少维护等性能。光纤激光打标机在激光打标应用方面具有许多独特的优势。与传统的固

体激光器使用晶体棒作为激光介质不同，光纤激光器采用很长的掺镜双包层光纤作为激光介质，并被高功率

多模激光二极管所泵浦。特点：优秀的光束质量：与传统的固体激光打标机相比，其基模输出，聚集光斑直径不到20um。发散角仅为

半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精密、精细打标。使用成本低廉：电光转换效率最高达到30%，整机耗电只有600w，是灯泵浦固体激光打标机的1/10,大大节

省能耗支出。免维护、长寿命使用激光二极管作为泵浦源，全封闭光路设计，其平均无故障工作时间超过10

万小时

加工速度快：加工速度是传统激光打标机的5-10倍体积小巧、适用于恶劣环境：激光器通过光缆实现

激光距离传输、结构紧凑。散热效果好，无需庞大的水冷系统，只需简单的风冷即可。在一定冲击、震动、

较高温度或有灰尘等恶劣的环境下也能正常工作。

| 参数 配置<br>光纤激光器 | 进口高配<br>德国ipg          |                    |
|----------------|------------------------|--------------------|
| 扫描振镜           | 德国技术高速振镜               | 德国技术高速振镜           |
| 打标控制软件         | 原装正版金橙子（有其他可选）         | 原装正版金橙子（有          |
| 聚焦鏡頭           | 新加坡linos               | 新加坡linos           |
| 工作台            | 一维手动（可选配二维工作台）         | 一维手动（可选配二          |
| 机架             | 多机型外观可选                | 多机型外观可选            |
| 设备参数           |                        |                    |
| 激光功率           | 20w/30w/50w（选配）        | 10w/20w/30w/50w（选  |
| 标刻范围           | 100 × 100mm（有其它标记范围可选） | 100 × 100mm（有其     |
| 标记线宽           | 0.01mm/0.02mm          | 0.01mm/0.02mm      |
| 重复精度           | ± 0.001mm              | ± 0.001mm          |
| 标记线速度          | 20000mm/s              | 20000mm/s          |
| 尺寸大小           | 550 × 900 × 1200mm     | 550 × 900 × 1200mm |
| 电力需求及功率        | 220v/50hz/8a/0.5kw     | 220v/50hz/8a/0.5kw |
| 冷却系统           |                        | 风冷                 |

本产品的建议零售价是¥ 68000.00，加工定制是是，品牌是其他，型号是LG-D10W/20W/30W，打印速度是可调节，打印范围是250X250（mm），打印深度是可调（mm），打印高度是可调（mm），类型是激光打码机，打印方向是其他，适用工件是皆可，包装类型是箱，气源压力是0.98（MPa），重量是78（kg），外形尺寸是850\*560\*110（mm），自动化程度是全自动，适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,五金、机械,烟酒,医药,五金、塑胶等，位数是其他，售后服务是整机一年保修