

# 深特电力变压器厂生产油浸式变压器,配电变压器

产品名称	深特电力变压器厂生产油浸式变压器,配电变压器
公司名称	深圳市深兴特电力科技有限公司
价格	6800.00/个
规格参数	电源相数:三相 额定功率:30KVA-1600KVA 防潮方式:密封式
公司地址	龙华新区大浪华盛路
联系电话	13823595598 13823577686

## 产品详情

深圳市深特电力科技有限公司专门做油浸式变压器，干式变压器，箱式变压器，调压器，稳压器，电抗器等等。

概述：

全密封变压器采用充油的密封型。波纹油箱壳体以自身弹性适应油的膨胀是永久性的邮箱，已被广泛地应用在各配电设备中。

产品型号说明：

正常使用条件：

海拔不超过1000m      户外

最高环境温度+40      最高日平均温度+30

最高年平均温度+20      最低气温-25

根据用户要求可提供在特殊使用条件下运行的变压器

性能特点：

1.低压一般都采用铜导线绕制结构，高压绕制组采用多层绕指结构，使之绕组的安匝健在平衡，漏磁小，机械强度高，抗短路能力强。

2.铁心和绕组各自采用了坚固措施，器身高，低压引线等紧固部分都带自锁防松螺母，采用了不吊心结构，能随运输的颠簸。

3.线圈和铁心采用真空干燥，变压器油采用真空滤油和注油工艺，使变压器内部的潮气降至最低。

4.油箱采用波纹片，它具有呼吸功能来补偿温度变化而引起油的变化，所以该产品没有储油柜，显然降低了变压器的高度。

5.由于波纹片取代了储油柜，使变压器油与外界隔离，这样就有效防止氧气，水分的进入而导致绝缘性能的下降。

6.根据以上五点性能，保证了变压器在正常运行内不需要换油，大大降低了变压器的维护成本，同时延长了变压器的使用寿命。

7.保护装置，压力释放阀，当变压器故障引起内部压力达到35kpa时，压力释放阀动作，释放压力或报警，当压力减少到正常时，恢复原状，保证了变压器继续运行，温控装置，800kva及以上变压器装有信号温度计和瓦斯继电器，适定的温度跳闸或报警，轻，重瓦斯报警。

油浸式变压器/干式变压器生产销售安装维修13823577686

本产品的电源相数是三相，额定功率是30KVA-1600KVA，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是中频，品牌是深特，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，型号是S11