

# 全自动茶果汁饮料灌装三合一灌装机械 冷成型饮料机械

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 全自动茶果汁饮料灌装三合一灌装机械<br>冷成型饮料机械          |
| 公司名称 | 张家港马尔斯机械有限公司                          |
| 价格   | 150000.00/个                           |
| 规格参数 | 建议零售价:¥ 150000.00<br>加工定制:否<br>品牌:马尔斯 |
| 公司地址 | 江苏苏州张家港市常阴沙通运北路12号                    |
| 联系电话 | 0512-58960393 13862219945             |

## 产品详情

生产销售全自动茶果汁饮料灌装三合一灌装机械 冷成型饮料机械

rcgf系列三合一体机属我公司引进韩国技术集冲洗、灌装、封盖为一体的全自动多功能联合机组。适用于果汁饮料、茶饮料等其他需高温热灌装饮料的生产，更换部分变更件亦可适用于常温灌装。

产品介绍：products introduction

- 1、本机采用先进的人机界面自动控制技术或变频调速系统，关键的电器元件均采用国际知名商家产品。
- 2、采用悬挂卡瓶口式，更换瓶型方便。
- 3、配有恒温循环系统，温度自控，自动回流。
- 4、弹簧式冲洗钳手，空瓶随轨道自动进行180度翻转，内外二道冲洗，冲洗效率高。
- 5、压力式灌装液面定位，定量精确。

- 6、磁力扭转式旋盖头，确保旋紧而不损坏瓶盖。
- 7、采用灌装头上下升降，瓶子在同一水平面上运转，确保进出瓶的稳定性。
- 8、整机噪音低，可与国际同行产品相媲美。

#### 主要技术参数

| 型号     | rcgf16-12-6                                  | rcgf18-18-6        | rcgf24-24-8        |
|--------|--|--------------------|--------------------|
| 生产能力   | 3000   | 6000               | 9000               |
| 灌装精度   | ± 5mm(液面定位)(liquid level)                    |                    |                    |
| 灌装会流量  | 10%  |                    |                    |
| 聚酯瓶规格  | 瓶颈(bottlediameter) 50- 92;瓶高(height):150-310 |                    |                    |
| 适用盖形   | 塑料螺纹盖(plastic screw cap)                     |                    |                    |
| 冲瓶用水压力 | 0.18   |                    |                    |
| 冲瓶用水量  | 800  | 1600               | 2500               |
| 气源压力   | 0.6  |                    |                    |
| 耗气量    | /  | 0.3                | 0.4                |
| 总功率    | 5.88   | 6.68               | 7.68               |
| 总重量    | 2500   | 3000               | 4000               |
| 外形尺寸   | 2100 × 1500 × 2200                           | 2450 × 1800 × 2200 | 2750 × 2180 × 2200 |

本产品的建议零售价是¥ 150000.00，加工定制是否，品牌是马尔斯，型号是RCGF24-24-8，功率是7.68 (kw)，外形尺寸是2750 × 2180 × 2200mm，灌装头数是24，灌装量是2000 (ml)，适用瓶高是340 (mm)，适用瓶径是110 (mm)，生产能力是160 (罐/分钟)，灌装精度是99 (% )，包装类型是桶，工作原理是常压，适用对象是矿泉水、纯净水，适用行业是饮料，物料类型是液体，自动化程度是全自动，售后服务是整机一年保修