

放料阀，下展式放料阀，气动放料阀，法兰放料阀

产品名称	放料阀，下展式放料阀，气动放料阀，法兰放料阀
公司名称	浙江中旭达自控阀门有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ZXDA 型号:FL641
公司地址	浙江省温州市龙湾区滨海园区四道3路577号
联系电话	0577-86998087

产品详情

0577-86822661

<http://wzzxd.cn>

气动带手动放料阀产品概述一、气动放料阀工作原理：1、轻松转动手轮，将切换手柄推移到（分）指示牌，即可进行气动操作。2、当气源进入电磁阀后，电磁阀自动开启上（或下）输气口，电磁阀接通电源时，阀门自动开启，断电时阀门自动关闭。红色按钮为手动调试使用开关按钮。3、当气源进入气缸上部时，将活塞推向下部，即关闭阀门。4、当气源进入气缸下部时，将活塞推向上部，即开启阀门。5、连续作业时，按上述作往返动力。二、手动放料阀工作原理：1、关闭气源，在无气源压力下，轻松转动手轮，逐渐使切换手柄推移至（合）指示牌，即可进行手动操作。2、转动手轮，逆时针阀门开，顺时针阀门关。三、气动执行器的日常维护工作：1、氮源应保持干燥和清洁，定期对过滤器进行放水。2、保持氮源压力正常（0.4~0.7mpa），电气部分的电源信号无短路或断路故障，防止水，保证电磁阀和回信开关正常工作。3、在正常工作情况下，每月检验一次，每年检修一次。四、手动带气动放料阀注意：1、气动操作时，必须将切换手柄完全推移至（分）指示处，切莫使手柄处于分合不明的状态，否则，将会损坏内部机件。2、严禁敲打或撞击手柄。五、手动带气动放料阀安装时应注意以下事项：1、保持阀瓣于封圈密封面无污垢、泥沙。2、检查填料于活塞是否密封良好，不得私自拆装，要技术人员的指导下。3、气缸拆下长时间不用时，所有加工表面应涂防锈油，进、排气口应加防尘堵塞。六、在手动带气动放料阀安装后进行管路强度试压时阀瓣必须修全部开启:1、安装前应仔细核对使用情况是否与本阀门性能相符。2、检查各部件是否拧紧。3、应保证在工作、维护和更换上的方便。七、手动带气动放料阀在使用过程中应定期检查：1、请检查阀杆和填料磨损情况，以免泄漏。2、定期对气动头表面除尘和维护。

气动带手动放料阀订货须知订货时请注明以下内容：一、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数:1.公称口径，2.流体性质（包括公称压力、温度、粘度或酸性），3.双作用或单作用(单作用请注明气开式或气闭式)，4.阀体、阀芯材料，5.是否带附件(附件标准：电磁阀、行程开关、空气过滤减压器等)，说明附件型号。以便我们的为您正确选型。二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按

型号直接向我司销售部订购；三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。附件选项：根据不同控制和要求可选择下列附件：回讯器：也叫限位开关，远程反馈开关信号(可选防爆)。电磁阀：双作用选二位五通、单作用选二位三通(可选防爆)。三联件：可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油。手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀。电气定位器：输入4~20ma信号,实现阀门调节功能。订购方式：本商品为厂家直供产品，如需特殊配置的（可定做），订货时请详细说明以下参数：（例如：阀门类型、驱动方式、连接形式、结构型式、公称压力、公称通径、输入信号、密封面材料、阀体材料、适用温度、是否带附件）联系询价---->确定价格---->传真合同---->签订合同---->支付订金---->交付产品---->结清货款

本产品的加工定制是是，品牌是ZXDA，型号是FL641，材质是碳钢，连接形式是法兰，适用介质是水，压力环境是常压，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是配件，形态是角式，工作温度是常温，类型(通道位置)是先导式