

# 东航高速窄幅薄膜柔印机 机组式

产品名称	东航高速窄幅薄膜柔印机 机组式
公司名称	潍坊东航印刷科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 柔印机类型:机组式 印刷颜色:八色
公司地址	山东省潍坊市高新开发区五洲街388号
联系电话	8868379 13963696796

## 产品详情

f2窄幅柔印机

适用对象:

标签、包装纸、纸袋、纸盒、纸杯等。

承印材料:

铜版纸、卡纸、拷贝纸、不干胶、无纺布、bopp、pet塑料薄膜等多种材料

描述：

东航f2系列窄幅柔印机是东航推出的一款高端产品产品。幅宽330mm-650mm。可以在铜版纸、卡纸、拷贝纸、不干胶、无纺布、bopp、pet塑料薄膜等多种材料上印刷。可以广泛用于标签、多层标签、棉纸印刷、塑料薄膜、纸杯、纸盒、视频包装袋、包装纸等印刷领域。

主要特点：

整机操作简单，快速的印刷准备时间（4色印刷只要3分钟）及极低的浪费，最高速度180米/分。印版辊筒的肩铁支撑机构，有效克服版缝冲击造成的震动问题，实现高精度稳定印刷。伺服驱动可在停机状态实现印版预套准，开机自动套准，相对于传统柔印机的优势在于其短的走纸线路和少量油墨印刷，这促使其至少节约50%浪费，更快捷的更换印版，极大提高了生产力，给客户带来更高的经济效益。

产品详情:

1、印刷稳定：印版辊筒由肩铁式凸轮支撑并有锁紧钩固定，运转稳定可靠，有效克服版缝冲击造成的震动问题，实现高精度稳定印刷。

- 2、版辊快换：肩铁式结构实现快速更换印版辊筒，印刷压力基本无需调节，极大地提高生产效率。
- 3、网墨快换：开放式网墨系统，不需要任何辅助工具即可实现网纹辊、提墨辊及墨斗盒的快速更换。
- 4、刮刀自动调节：特殊设计的刮墨刀，实现刮刀压力自动调节，无需人工调压。
- 5、短纸路设计：超短纸路长度的设计，大大降低生产损耗。
- 6、预套准功能：采用伺服驱动方式的东航f2系列柔印机，具备停机状态下的预套准功能，提高了生产效率，降低套准调试造成的印刷材料的浪费。
- 7、精确套准：东航f2系列柔印机套印精确，在加速或减速过程中均可交付合格的印品。

参数配置：	机型规格	13"(20330)	16.5"(20420)	20.5"(20520)	25.5"(20650)
	最大纸幅宽度	340mm	430mm	530mm	660mm
	最大印刷宽度	330mm	420mm	520mm	650mm
	最大模切宽度	330mm	420mm	520mm	650mm
	印版重复长度	190--635mm	190--635mm	254--635mm	254--635mm
	模切重复长度	250--600mm	250--600mm	254--635mm	254--635mm
	最大放卷直径	1016mm	1016mm	1524mm\\1016mm	1524mm\\1016mm
	最大收卷直径	1016/762mm	1016/762mm	1016mm\\762mm	1016mm\\762mm
	齿轮规格	1/8cp	1/8cp	1/8cp	1/8cp
	最大印刷速度	180m/min	180m/min	180m/min	180m/min
	干燥形式	热风干燥/红外干燥/uv干燥			
	适用油墨	环保水性油墨/溶剂型油墨/uv油墨			

本产品的加工定制是是，柔印机类型是机组式，印刷颜色是八色，操作方式是全自动，适用对象是纸质包装，适用材质是纸质，品牌是东航，型号是DH20330-20650，印刷速度是180（m/min），最大印料宽度是660（mm），最大印刷宽度是650（mm），印刷品长度范围是254-635（mm），卷材最大直径是1524（mm），胶板辊筒周长是400（mm），套印精度±是0.05（mm），重量是8000（kg），外形尺寸是9000\*3000\*1800（mm），产品类型是全新，售后服务是厂家三包，规格是窄幅双伺服柔印机