

# 各种型号的普通车床，重型车床、国标车床价格优惠质量好

产品名称	各种型号的普通车床，重型车床、国标车床价格优惠质量好
公司名称	枣庄市滕东机床有限公司
价格	40000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:滕东 控制形式:人工
公司地址	山东省滕州市
联系电话	86-06325552206 15588222117

## 产品详情

### 一、机床特点：

- 1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研，整机经过严格检测，有效的保证机床的精度及稳定性。
- 2.机床采用高强度铸铁，添加了铜及铬特殊材料，床身导轨宽度400mm，床身导轨淬火深度达到4mm，有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
- 3.机床床头箱润滑采用摆线泵进行循环强制润滑，针对南方炎热天气，保证了床头箱的清洁度及散热特点，有效的延长了轴承及齿轮的使用寿命。
- 4.机床主轴采用瓦房店轴承，机床齿轮采用精密磨削，有效提高了齿轮硬度，降低了机床噪音。
- 5.采用国内品牌丝杠，丝母采用优质青铜合金保证耐磨性和精度保持性。

公司生产各种型号的普通车床及数控车床具体情况可电话咨询

普通车床实图

数控车床实图普通车床部分参数表

技术参数	单位	ca6140 × 750/1000/1500/2000/3000/4000
床身上最大工件回转直径	mm	400
刀架上最大工件回转直径	mm	210
马鞍槽最大工件直径	mm	630

马鞍槽有效长度	mm	210		
床身宽度	mm	400		
最大工件长度	mm	750/1000/1500/2000/3000/4000		
刀杆截面	mm	25 x25		
主轴前端锥孔：	莫氏	6号		
进给数量		64种		
主轴转速范围（级数）	r/min	10-1400/16-1400（24级）		
主轴通孔直径	mm	52.，80，105		
公制螺纹范围（种数）	mm	1-192mm(44种)		
英制螺纹范围（种数）	牙/时	2-24tpi（21种）		
模数螺纹		0.25-48（模数39种）		
径节螺纹		1-96dp(37种)		
尾座主轴最大行程	mm	150mm		
尾座主轴孔锥度	莫氏	莫氏5		
尾座主轴直径	mm	75		
主电机功率	kw	7.5		
机床重量		kg	毛重	净重
	长度750mm		2100	1990
	长度1000mm		2190	2070
	长度1500mm		2350	2220
	长度2000mm		2720	2570
	长度3000mm		3300	3200
	长度4000mm		3500	3400
包装尺寸	长度750mm	mm	2550 × 1140 × 1750	
	长度1000mm		2700 × 1140 × 1750	
	长度1500mm		3200 × 1140 × 1750	
	长度2000mm		3700 × 1140 × 1750	
	长度3000mm		4850 × 1140 × 1750	
	长度4000mm		5800 × 1140 × 1750	
技术参数	单位	ca6150 × 750/1000/1500/2000/3000/4000		
床身上最大工件回转直径	mm	500		
刀架上最大工件回转直径	mm	300		
马鞍槽最大工件直径	mm	720		
马鞍槽有效长度	mm	210		
床身宽度	mm	400		
最大工件长度	mm	750/1000/1500/2000/3000/4000		
刀杆截面	mm	25 x25		
主轴前端锥孔：	莫氏	6号		
进给数量		64种		
主轴转速范围（级数）	r/min	10-1400/16-1400（24级）		
主轴通孔直径	mm	52.，80，105		
公制螺纹范围（种数）	mm	1-192mm(44种)		
英制螺纹范围（种数）	牙/时	2-24tpi（21种）		
模数螺纹		0.25-48（模数39种）		
径节螺纹		1-96dp(37种)		
尾座主轴最大行程	mm	150mm		

尾座主轴孔锥度		莫氏	莫氏5	
尾座主轴直径		mm	75	
主电机功率		kw	7.5	
机床重量		kg	毛重	净重
	长度750mm		2170	2060
	长度1000mm		2260	2140
	长度1500mm		2420	2290
	长度2000mm		2790	2640
	长度3000mm		3450	3300
	长度4000mm		3750	3600
包装尺寸	长度750mm	mm	2550 × 1140 × 1750	
	长度1000mm		2700 × 1140 × 1750	
	长度1500mm		3200 × 1140 × 1750	
	长度2000mm		3700 × 1140 × 1750	
	长度3000mm		4850 × 1140 × 1750	
	长度4000mm		5800 × 1140 × 1750	

项目	单位	cw6163b	cw6263b	cw6180q	cw6280q
床身最大回转直径	mm	630		800	
马鞍内最大回转直径	mm		800		970
刀架最大回转直径	mm	350		520	
最大工件长度	mm	1000 1500 2000 3000 5000			
最大车削长度	mm	普通车床: 850 1350 1850 2850 4850			
		马鞍车床: 550 1050 1550 2550 4550			
主轴内孔直径	mm	103			
主轴前端锥度		公制120#			
顶尖锥度		莫氏5#			
转速级数范围	种、r/min	18、7.5--1000		18、6--800	
纵横向进给量种数	种	各64			
床鞍快移速度	mm/min	4000			
下刀架最大横向行程	mm	390			
上刀架最大行程	mm	200			
尾座套筒直径	mm	100			
尾座套筒行程	mm	250			
尾座套筒锥孔		莫氏5#			
主电机功率	kw	11			
快速电机功率	kw	1.1			
床身导轨宽度	mm	550			
床身长度 mm	机床轮廓尺寸 长x宽x高	机床重量 kg			
1000	3160x1300x1575	3600		3800	
1500	3660x1300x1575	3700		3900	

2000	4160x1300x1575	4100	4300
3000	5155x1300x1575	4700	4900
5000	7155x1300x1575	6800	7300

欢迎广大客户来厂考察或来电咨询咨询电话：0632-5552206、15588222117

本产品的类型是普通车床，品牌是滕东，控制形式是人工，型号是6140，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是2440\*1140\*1750（mm），加工精度是高精度，最大加工长度是750（mm），最大加工直径是400（mm），最大回转直径是400（mm），主轴转速级数是24，主轴通孔直径是52（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是电动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机三包一年