

# ZWP-T91液位变送器，智能液位变送器，液位变送器原理

产品名称	ZWP-T91液位变送器，智能液位变送器，液位变送器原理
公司名称	佛山市禅城区昊诚机电仪表批发部
价格	550.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:正润 型号:ZWP-T91智能液位变送器
公司地址	佛山市禅城区华南五金电器城C区11路41-43号
联系电话	0757-89911161 18923142125

## 产品详情

供应液位变送器，智能液位变送器，液位变送器原理

dclt2088智能液位变送器该变送器主要应用于城市给排水、水处理厂、水库、河流、海洋、储油罐、装有糊状物的罐及石油、化工、冶金、电力等部门的液位及其它敞开式容器液体的液位测量，被测液体无论是水、油、酸、碱、盐及粘稠性液体，都能高精度地测量。更能体现它的性能的优越性和测量的高精度，是最新工业过程控制系统中理想的液位变送器。该变送器既可采用投入式的使用方法也可采用法兰安装方式，可用于测量敞开式容器的液位高度，使用极为方便。产品特点：1．从水、油到糊状物都可进行高精度测量，不受被测介质气泡、沉积、电气特性影响，无材料疲劳磨损。2．减少工厂安装或检修的停工时间，维护费用低。传感器体积小，可适应很小的安装空间，只要将变送器的传感器投入到被测介质中，即可正常工作。3．液位变送器由三部分组成：带有膜片的全密封压力传感器、延伸电缆及零点和增益调整线路变送单元，使本产品具有坚固的机械性、高抗腐蚀性、多方面的适应性。4．采用恒流源激励传感器中的电桥，使温度补偿技术通过变送线路得以充分的体现。该线路除具有通常的零点和满量程调整功能外，还选用了先进的高精度专用运算放大器。5．备有316不锈钢、聚四氟乙烯、金属陶瓷、硅晶片等接液材质，可用于各类酸、碱、盐溶液、原由、污泥、矿浆及结晶等液体进行检测。6．广角度表头现场显示，或液晶数字显示，观察方便。

液位变送器，智能液位变送器，液位仪表请找佛山昊诚仪表。

本产品的加工定制是否，品牌是正润，型号是ZWP-T91智能液位变送器，类型是投入式液位变送器，测量范围是0-5米，测量精度是0.5%F·S，材质是主体结构材料：1Cr18Ni9Ti，电源是24VDC，输出信号是4~20mA（mA），测量介质是各种液体，工作温度是-40~240