

日本进口SAMINI不锈钢扭簧/扭转弹簧33-0740

产品名称	日本进口SAMINI不锈钢扭簧/扭转弹簧33-0740
公司名称	昆山万斯特金属制品有限公司
价格	6.10/个
规格参数	旋向:多款供选 形状:涡卷弹簧 材质:不锈钢线SUS304
公司地址	昆山市周市镇宇龙路8号
联系电话	+86-0512-57663063 18952458319

产品详情

用于承受弹簧线圈径向扭转力矩（扭矩）使用的弹簧

型号	自由角度	内径	线圈转角度	d2(deg)	线径 d (mm)	圈数 n	弹簧常数 k (N/mm/deg)	2
33-0321	135°	线圈右旋	3	58	0.3	2		
33-0322	180°	线圈右旋	3	55	0.3	2		
33-0323	90°	线圈右旋	3	89	0.3	3		
33-0324	135°	线圈右旋	3	85	0.3	3		
33-0325	180°	线圈右旋	3	82	0.3	3		

33-0326	90 ° 线圈右旋	3	144	0.3	5
33-0327	135 ° 线圈右旋	3	140	0.3	5
33-0328	180 ° 线圈右旋	3	137	0.3	5
33-0330	90 ° 线圈右旋	3	47	0.4	2
33-0331	135 ° 线圈右旋	3	45	0.4	2
33-0332	180 ° 线圈右旋	3	42	0.4	2
33-0333	90 ° 线圈右旋	3	69	0.4	3
33-0334	135 ° 线圈右旋	3	66	0.4	3
33-0335	180 ° 线圈右旋	3	63	0.4	3
33-0336	90 ° 线圈右旋	3	111	0.4	5
33-0337	135 ° 线圈右旋	3	108	0.4	5
33-0338	180 ° 线圈右旋	3	106	0.4	5
33-0340	90 ° 线圈右旋	3	37	0.5	2

33-0341	135 ° 线圈右旋	3	35	0.5	2
33-0342	180 ° 线圈右旋	3	33	0.5	2
33-0343	90 ° 线圈右旋	3	54	0.5	3
33-0344	135 ° 线圈右旋	3	52	0.5	3
33-0345	180 ° 线圈右旋	3	50	0.5	3
33-0346	90 ° 线圈右旋	3	87	0.5	5
33-0347	135 ° 线圈右旋	3	85	0.5	5
33-0348	180 ° 线圈右旋	3	83	0.5	5
33-0420	90 ° 线圈右旋	4	61	0.4	2
33-0421	135 ° 线圈右旋	4	58	0.4	2
33-0422	180 ° 线圈右旋	4	55	0.4	2
33-0423	90 ° 线圈右旋	4	89	0.4	3

33-0424	135 ° 线圈右旋	4	86	0.4	3
33-0425	180 ° 线圈右旋	4	82	0.4	3
33-0426	90 ° 线圈右旋	4	144	0.4	5
33-0427	135 ° 线圈右旋	4	140	0.4	5
33-0428	180 ° 线圈右旋	4	137	0.4	5
33-0430	90 ° 线圈右旋	4	48	0.5	2
33-0431	135 ° 线圈右旋	4	45	0.5	2
33-0432	180 ° 线圈右旋	4	42	0.5	2
33-0433	90 ° 线圈右旋	4	69	0.5	3
33-0434	135 ° 线圈右旋	4	67	0.5	3
33-0435	180 ° 线圈右旋	4	64	0.5	3
33-0436	90 ° 线圈右旋	4	112	0.5	5
33-0437	135 ° 线圈右旋	4	110	0.5	5

33-0438	180 ° 线圈右旋	4	107	0.5	5
33-0440	90 ° 线圈右旋	4	41	0.6	2
33-0441	135 ° 线圈右旋	4	38	0.6	2
33-0442	180 ° 线圈右旋	4	36	0.6	2
33-0443	90 ° 线圈右旋	4	59	0.6	3
33-0444	135 ° 线圈右旋	4	57	0.6	3
33-0445	180 ° 线圈右旋	4	54	0.6	3
33-0446	90 ° 线圈右旋	4	96	0.6	5
33-0447	135 ° 线圈右旋	4	93	0.6	5
33-0448	180 ° 线圈右旋	4	91	0.6	5
33-0520	90 ° 线圈右旋	5	59	0.5	2
33-0521	135 ° 线圈右旋	5	55	0.5	2
33-0522	180 ° 线圈右旋	5	52	0.5	2

33-0523	90 ° 线圈右旋	5	85	0.5	3			
33-0524	135 ° 线圈右旋	5	82	0.5	3			
33-0525	180 ° 线圈右旋	5	78	0.5	3			
型号	自由角度	内径	线圈右旋角度	d27(deg)	线径 d (mm)	圈数 n	弹簧常数 k (N/mm/deg)	3
33-0734	135 ° 线圈右旋	7	62	0.9	3			
33-0735	180 ° 线圈右旋	7	59	0.9	3			
33-0736	90 ° 线圈右旋	7	104	0.9	5			
33-0737	135 ° 线圈右旋	7	102	0.9	5			
33-0738	180 ° 线圈右旋	7	99	0.9	5			
33-0740	90 ° 线圈右旋	7	33	1.2	2			
33-0741	135 ° 线圈右旋	7	31	1.2	2			
33-0742	180 ° 线圈右旋	7	29	1.2	2			

33-0743	90 ° 线圈右旋	7	48	1.2	3
33-0744	135 ° 线圈右旋	7	46	1.2	3
33-0745	180 ° 线圈右旋	7	78	1.2	3
33-0746	90 ° 线圈右旋	7	78	1.2	5
33-0747	135 ° 线圈右旋	7	76	1.2	5
33-0748	180 ° 线圈右旋	7	74	1.2	5
33-0820	90 ° 线圈右旋	8	56	0.8	2
33-0821	135 ° 线圈右旋	8	53	0.8	2
33-0822	180 ° 线圈右旋	8	50	0.8	2
33-0823	90 ° 线圈右旋	8	81	0.8	3
33-0824	135 ° 线圈右旋	8	78	0.8	3
33-0825	180 ° 线圈右旋	8	75	0.8	3

33-0826	90 ° 线圈右旋	8	131	0.8	5
33-0827	135 ° 线圈右旋	8	128	0.8	5
33-0828	180 ° 线圈右旋	8	125	0.8	5
33-0830	90 ° 线圈右旋	8	46	1	2
33-0831	135 ° 线圈右旋	8	43	1	2
33-0832	180 ° 线圈右旋	8	40	1	2
33-0833	90 ° 线圈右旋	8	66	1	3
33-0834	135 ° 线圈右旋	8	63	1	3
33-0835	180 ° 线圈右旋	8	61	1	3
33-0836	90 ° 线圈右旋	8	107	1	5
33-0837	135 ° 线圈右旋	8	104	1	5
33-0838	180 ° 线圈右旋	8	102	1	5
33-0840	90 ° 线圈右旋	8	37	1.2	2

33-0841	135 ° 线圈右旋	8	35	1.2	2
33-0842	180 ° 线圈右旋	8	33	1.2	2
33-0843	90 ° 线圈右旋	8	54	1.2	3
33-0844	135 ° 线圈右旋	8	52	1.2	3
33-0845	180 ° 线圈右旋	8	50	1.2	3
33-0846	90 ° 线圈右旋	8	87	1.2	5
33-0847	135 ° 线圈右旋	8	85	1.2	5
33-0848	180 ° 线圈右旋	8	83	1.2	5
33-0920	90 ° 线圈右旋	9	56	0.9	2
33-0921	135 ° 线圈右旋	9	53	0.9	2
33-0922	180 ° 线圈右旋	9	50	0.9	2
33-0923	90 ° 线圈右旋	9	81	0.9	3
33-0924	135 ° 线圈右旋	9	78	0.9	3

33-0925	180 ° 线圈右旋	9	75	0.9	3
33-0926	90 ° 线圈右旋	9	131	0.9	5
33-0927	135 ° 线圈右旋	9	128	0.9	5
33-0928	180 ° 线圈右旋	9	125	0.9	5
33-0930	90 ° 线圈右旋	9	41	1.2	2
33-0931	135 ° 线圈右旋	9	39	1.2	2
33-0932	180 ° 线圈右旋	9	37	1.2	2
33-0933	90 ° 线圈右旋	9	60	1.2	3
33-0934	135 ° 线圈右旋	9	57	1.2	3
33-0935	180 ° 线圈右旋	9	55	1.2	3
33-0936	90 ° 线圈右旋	9	97	1.2	5
33-0937	135 ° 线圈右旋	9	94	1.2	5
33-0938	180 ° 线圈右旋	9	92	1.2	5

本产品的旋向是多款供选，形状是涡卷弹簧，材质是不锈钢线SUS304，用途是塑胶,五金,模具,多种用途, 夹具，型号是33-0740，样品或现货是现货，是否标准件是标准件