

# AC2000系列气源处理三联件 过滤器 减压阀 油雾器三组合式

产品名称	AC2000系列气源处理三联件 过滤器 减压阀 油雾器三组合式
公司名称	上海深菲阀门制造有限公司
价格	85.00/个
规格参数	品牌:AirTac/亚德客 型号:AC2000 调压范围:0-1MPA ( mpa )
公司地址	浦东新区惠南镇双店路518号395室
联系电话	86-02160610978 13122775536

## 产品详情

ac2000系列气源处理三联件

过滤器 减压阀 油雾器三组合式

深菲气源处理元件包括空气减压阀、过滤器、油雾器三大件。其中减压阀可对气源进行稳定，使气源处于恒定状态，可减少因气源压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水分，避免水分随气体进入装置。油雾器可对机体运动部件进行润滑，可以对不方便加润滑的部件进行润滑，大大延长机体使用寿命。

深菲气源处理元件主要规格性能：1，科菲气源处理元件主要型号：三联件ac系列（ac2000/3000/4000及二联件afc系列；2，工作介质：压缩空气；3，接管口径：pt1/4，pt3/8，pt1/2等；4，使用压力范围：0.15~0.8mpa(21-114psi)；

深菲气源处理元件安装说明：1，安装时请注意清洗连接管及接头，避免脏物带入气路。2，安装时请注意气体流动方向与本体上箭头所指方向是否一致，注意接管及接头牙型是否正确。3，过滤器、调压阀给油器的固定：将固定支架的凸槽与本体上凸槽匹配，再固定片及螺丝锁紧即可。4，单独使用调压阀、调压过滤器时的固定：旋转固定环境使之锁紧附带的专用固定片即可。

深菲气源处理元件使用说明1，本过滤器排水有压差排水于手动排水两种方式。手动排水时当水位达到水位滤芯下方水平之前必须排出。2，压力调节时，在转动旋钮前请先拉起字旋转，压下旋转钮为定位。顺时针扭转为调高出口压力，逆时针旋低出口压力，调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值，不应一步调节到位。3，给油器的使用方法：给油器使用jis k2213输油机（iso vg32或同级用油）。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量最小，9为油量最大。自0-9位置不能旋转，须顺时针旋转。

深菲气源处理元件注意事项1，部分零件使用pc材质，禁止接近或在有机剂环境中使用。pc杯清洗请用中

性清洗耳恭听剂。2，使用压力请勿超过其使用范围。3，当出口风量明显减少时，应及时更换滤芯

深菲气源处理元件系列产品（深菲气源处理元件关键字）：气源处理元件，气源处理三联件，气源处理二联件，过滤减压阀，压缩空气处理元件等。

本产品的品牌是AirTac/亚德客，型号是AC2000，调压范围是0-1MPA（mpa），最高使用压力是1MPA（mpa），口径是1/4（mm），建议用油是油雾器专用油，材质是铝，过滤精度是40，重量是0.7（kg），规格是185\*95\*55，结构是二联体，适用范围是空压系统，加工定制是否