

液压热油旋转接头 多通道旋转接头 高速旋转接头

产品名称	液压热油旋转接头 多通道旋转接头 高速旋转接头
公司名称	滕州市密友机械有限公司
价格	99.00/个
规格参数	加工定制:是 型号:MY-TGM高温旋转接头 材质:不锈钢
公司地址	山东滕州市腾飞西路455号
联系电话	0632-5955787 13791443995

产品详情

导热油旋转接头qd产品参数：

适用转速： 100rpm 适用温度： 340 适用压力： 1.8mpa

适用介质：导热油

导热油旋转接头qd结构特点：

qd型高温导热油专用旋转接头具有耐高温，密封可靠，无需润滑，结构简单等特点，密封结构使用的是球面密封，广泛应用于一些同轴度不高，转速较低的设备，本产品可以自动补偿、自动调心。同时本产品维护简单，无需特别保养，是实际应用最广的产品之一。

qd型高温导热油专用旋转接头 单向流通式——螺纹连接

规格	型号	a	c	e	f1	h	i1	i2	j	l	l4	l5	l7	m1	m2	n
20	qd20	r3/4	rc3/4	96	49	53	12	12	25	197	144	50	20	144	132	18
25	qd25	r1	rc1	98	56	65	12	12	25	231	169	61	22	169	157	24
32	qd32	r1-1/4	rc1-1/4	120	68	78	14	14	30	259	192	65	26	206	176	30
40	qd40	r1-1/2	rc1-1/2	130	80	80	14	14	32	285	210	70	30	210	194	38
50	qd50	r2	rc2	160	94	90	14	14	36	338	242	80	30	260	242	48

-详细介绍 -qh型双支撑式球面密封旋转接头结构特点：此结构是对q型旋转接头结构的重大改进，结构采用无油轴承内部双支撑式，因此旋转接头的旋转精度，旋转稳定性有了很大的提高，旋转速度提高了两倍多，使用寿命也大大延长。接头内部弹簧的相对静止，加上弹簧不受扭转应力的影响，因此弹簧对密封面的补偿更为稳定。针对高温热油介质，我司选用了英国标准的浸钨石墨材质。在高温条件下，旋转接头的运转，密封性能有了十分可靠的保证。使用条件：最高压力：3.0 mpa最高温度：350
最高转速：280rpm适用介质：导热油，饱和蒸汽，过热蒸汽，水，过热水等。

本产品的加工定制是是，型号是MY-TGM高温旋转接头，材质是不锈钢，规格是MY-TGM高温旋转接头，公称直径是1/2-200（mm），连接型式是螺纹连接法兰连接，适用范围是具有耐高温，密封可靠，无需润滑，结构简单等特点，密封结构使用的是球面密封，广泛应用于一些同轴度不高，，品牌是TGM