

集热式磁力搅拌器 强力搅拌机

产品名称	集热式磁力搅拌器 强力搅拌机
公司名称	巩义市宇翔仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 物料类型:液-液 适用物料:化学品
公司地址	巩义市河洛镇英峪村
联系电话	64285967

产品详情

搅拌机类型	强力搅拌机	物料类型	液-液
适用物料	化学品	动力类型	磁力
布局形式	立式	品牌	宇翔
型号	CL-200	搅拌方式	0
每次处理量范围	50-50000 (L)	生产能力	3 (L)
转速范围	0-2600 (r/min)	料桶容量	3 (L)

一、采用集热式加热法,被加热容器完全处于强烈的热辐射之中,加热速度是其它平面加热磁力搅拌器的三倍。温度均匀、效率高,更适应球型烧瓶进行加热反应。二、本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在8000c高温中老化24小时。绝缘电阻>1000m ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼”永磁做转子,确保足够的吸力和扭矩。三、结构合理,集热锅用优质不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合,可加水(水浴)、加油(油浴),以及干烧,也是本机主要优点所在,加热部分与电气箱之间采用散热板隔离,在高温加热搅拌下,不影响整机电气性能。可根据用户的要求,定做大、小容量的集热式搅拌器。

cl-200型机主要采用大功率加热铝盘,加热面积大,适用于大容量平底烧杯加热搅拌,还可以放上各种金属容器如(锅缸)等做水浴、油浴,搅拌实验,方便灵活。

序号	规格型号	特征	搅拌容量	搅拌速度	加热温度	控温方式	工作电压	整机尺寸
1	df-101b	调压	最大2000ml	无级调速0-2600	室温-400	调压控温	220v/50hz	239 × 245 × 220

2	df-101s	智能	最大2000ml	无级调速0-2600	室温-400	智能自动	220v/50hz	239 × 245 × 220
		数显			室温-400	数显自动		
3	cl-200	平板	最大3000ml	无级调速0-2600	室温-400	调压控温	220v/50hz	160 × 170 × 216
4	df-101c	小型	最大1000ml	无级调速0-2600	室温-400	调压控温	220v/50hz	160 × 170 × 216
5	df-101d	小型	最大1000ml	无级调速0-2600	室温-400	数显自动	220v/50hz	395 × 295 × 335
6	df-101t	特型	最大5000ml	无级调速0-3000	加热温度	数显自动	220v/50hz	239 × 245 × 220