

真空夹套防霜型磁翻板液位计年终

产品名称	真空夹套防霜型磁翻板液位计年终
公司名称	唐山鼎驰自动化设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎驰 型号:DCUHZ-15D
公司地址	唐山市高新技术开发区龙泽北路
联系电话	18631539648

产品详情

液位计产品概述 侧装式真空防霜型磁翻板液位计是在基本型液位计基础上，主体管外增加一层真空筒体。使被测量介质与外界隔热，避免测量筒中液体温度过低而使测量筒表面结霜。液位计主要技术指标
测量范围：300~6000mm，超过6000mm可采用分段制造；测量精度：±10mm；

工作压力：-0.1~10.0mpa；工作温度：-40~200；介质密度：0.5g/cm³

过程连接：法兰dn20~dn50（标准号hg20592-20635）其他标准请在订货时注明；接液材质：304、316l

液位计参数可选项 接液材质（304、316l）公称压力mpa 远传变送器任选 磁性开关任选 介质密度 温度
测量范围 连接法兰标准 液位计外形结构图 液位计可选配件

磁翻板液位计可以通过翻板的显示，清楚的显示容器内的液位高度。同时，通过以下选配件的组合安装，实现液位的远程监视和控制。指示器：可现场直接、清晰的显示容器内的液位高度。

塑钢指示器 铝合金指示器 不锈钢指示器 电子双色指示器 可选

远传变送器：可实现液位测量信号的远距离传输。指示器内置式远传 常规不锈钢远传 防爆远传

磁致伸缩变送器 可选 磁性开关：用于检测液位的某些限定值，以磁保持开关信号的方式，提供报警或控制功能。塑壳磁性开关（带现场指示） 不锈钢磁性开关 不锈钢防爆磁性开关

防爆接线盒式磁性开关 可选

本产品的加工定制，型号是DCUHZ-15D，测量范围是300-6000mm，测量精度是±10mm，测量管材质是304/316，适用范围是深冷低温液体介质