

HD500控制仪表 液位仪表 称重仪表

产品名称	HD500控制仪表 液位仪表 称重仪表
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	500.00/个
规格参数	品牌:贺迪 型号:HDP500F/HDP500H 加工定制:是
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

hd500 (hd500f/hd500h) 系列智能数字控制仪表是我公司最新开发的新产品,融汇了多项国际上先进的电子技术、单片计算机技术、电擦除技术、抗干扰技术等,从而保证了仪表具有测控精度高,抗干扰性能强等优点。 整机选用96×96×100(hd500f)/96×48×100(hd500h)mm外壳,具有整机体积小、重量轻、耗电省、功能齐全、工作可靠、使用方便灵活,配用我公司hdp系列压力/液位传感器、hdw称重传感器及hdc温度变送器等,作为高精度数字测量与控制,可广泛地使用于楼宇、石油、塑料、橡胶、印染、纺织等行业的物理测量显示和自动化控制场合,还可与其他厂家的传感器配套使用;可以设定上下限值报警,具有发光管报警指示、继电器触点输出控制外部执行机构;具有高精度的电压输出模块、电流输出模块、继电器输出控制模块以及通讯模块供用户选择;本机采用人性化的操作方法,操作简单易学。主要技术指标及性能:

- . 显示器 双层四位高亮度绿色和红色发光数码管
- . 显示分辨率 0001
- . 显示数值范围 0001 - 9999 mpa (小数点可变)
- . 仪表精度 $0.2\%fs \pm 1$ 位
- . 指示灯显示 效准指示灯、out输出指示灯、al1, al2报警指示灯
- . 输入信号 2/3.3 mv/v 0-20ma/4-20ma/0-5v/0-10v (定货时说明)
- . 采样速度 20/ 秒
- . 供电 +9v 高精度直流电源(配压力传感器)/24v电源(配变送器)
- . 输出控制 与满量程信号成线性的电压或电流输出

- . 主报警输出 上限报警具有继电器输出 (220v 1a) 上限报警指示灯(out)亮
- . 辅助输出 辅助输出可通过配以不同的功能模块并通过仪表设定来达到不同的输出要求。
- . 报警范围 0001 - 9999 mpa (小数点可变)
- . 效准指示 显示传感器满量程80%值(传感器应空载), 效准指示 (cae) 亮
- . 使用温度及湿度 0 - 55 , 80% rh
- . 电源要求 85 - 265 vac50hz - 60hz
- . 外型尺寸 96 × 96 × 100mm/96 × 48 × 100 mm . 开孔尺寸 92 × 92 mm /92 × 46mm
- . 自身重量约 400克/200克

本产品的品牌是贺迪，型号是HDP500F/HDP500H，加工定制是是，测量精度是0.2%，结构型式是方型，显示方式是数码管，外形尺寸是96X96X100（mm），开孔尺寸是92X92（mm）