

自密实混凝土L型流动仪

产品名称	自密实混凝土L型流动仪
公司名称	北京中测三友科技有限公司
价格	150.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:三友 型号:L型
公司地址	林河开发区鹭峯国际4幢506
联系电话	010-89419834 18610219051

产品详情

品适用范围：用于坍落扩展时间t50的检测

L型流动测试仪

L型流动仪用来检测混凝土的钢筋间隙通过能力，试验室往型箱体垂直部分加入混凝土拌合物，静置1min，拉起活门，混凝土自垂直部分通过障碍流向水平部门，测量混凝土流动到200mm和400mm的时间，量取h1和h2的高度。一般要求t40在3~6s，水平高差小于20%。

自密实混凝土日常检测项目仪器1，自密实混凝土坍落扩展度测定仪，用于坍落扩展时间t50的检测。2，j环流动仪用于自密实混凝土抗离析性试验。3，L型仪用于自密实混凝土间隙通过型试验4，自密实混凝土v形流动度仪5，自密实混凝土u形流动度仪自密实混凝土的工作性测试方法由于自密实混凝土胶凝材料用量大，水灰比较低，拌合物的粘度大，流动性较差，采用普通混凝土的测试方法测混凝土的坍落度值已经不能客观地评价sc_c的高流动性、高稳定性、穿越钢筋间隙能力及填充性，使用了一些新试验方法，各有侧重，如倒坍落度筒法L型仪、u型箱、j环、牵引球粘度计、密配筋模型填充试验等。但到目前为止还没有找到一种方法能全面反映自密实混凝土的工作性能，一般认为对于自密实混凝土的工作性要用两种以上的测试方法进行测试。

本产品的加工定制是是，品牌是三友，型号是L型，测量范围是1，测量精度是1，产品适用范围是1