

# XBD立式消防泵 XBD8.0/30

产品名称	XBD立式消防泵 XBD8.0/30
公司名称	博山白塔金凯给水设备经营部
价格	5500.00/个
规格参数	品牌:金凯 型号:XBD8.0/30 压力:0.8 ( Mpa )
公司地址	博山区白塔镇小梁庄新村3号楼东3单元4层东户
联系电话	05334910390 15553324333

## 产品详情

### 产品概述

xbd-isg型消防分单吸单级和单吸多级分段式二

种，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质

类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送

水，也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范

围为5~80l/s，压力范围为0.2~2.25mpa,配套功

率范围为1.5~200kw，口径范围为50~250mm。主要特点 1. 泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式

结构决定安装占地面积小，其重心重合于泵脚

中心，因而增强了泵的运行稳定和使用寿命。 2. 泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管

路的连接。 3. 多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向以满足不同的连接场合。（多级式详见多级式专用说明书） 4. 泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。 5.

泵转子具有较小的绕度，运行平衡、振动小、噪音低、使用寿命长。产品用途 xbd-isg型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。结构说明 xbd-isg型单吸单级消防泵由机电和泵两部分组成，泵和电机同轴，泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成，泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，装卸极为方便，占地面积小。泵设有安装底座，便于安装，增加泵

运行的稳定性，泵密封采用机械密封，具有密封可靠，无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6mpa压力设计，管路配套方便。

本产品的品牌是金凯，型号是XBD8.0/30，压力是0.8（Mpa），材质是铸铁，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，驱动方式是电动，用途是消防泵，流量是30（m<sup>3</sup>/h），重量是350（kg），功率是37000，转速是2900，必需汽蚀余量是2.5，效率是80