PX900A高压喷淋试验箱 高压防水测试试验设备 岳信喷淋试验机

产品名称	PX900A高压喷淋试验箱 高压防水测试试验设备 岳信喷淋试验机
公司名称	广州岳信试验设备有限公司
价格	102500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:岳信 型号:YX-IPX900A
公司地址	广州市番禺区新造镇南约村南约商业街34号
联系电话	020-34722228 18924062676

产品详情

名称：ipx9k高压喷淋试验箱

型号：yx-ipx900a

试验标准：

依据iec60529:1989+a1:1999、gb4208、gb7000.1中规定的ipx9k 测试要求的标准制造。

技术参数：

型号	yx-ipx900a
试验时间	30s（4个位置共120s）
喷水角度	0 ° 30 ° 60 ° 90 °
喷咀数量	4个
喷水温度	常温+25 ° -85 °
喷水距离	100-200mm(手动调整)
喷水压力	800-1000kpa
流量	14～16l/ min,
试验转台转速	4～10r/min（可调）
试验转台承重	15kg
保护装置	漏电、断水、短路
电源（v）	380v
功率（kw）	10

用途：

该设备的主要作用是测试产品在淋雨的气候环境下的贮存、运输和使用时的性能，该设备主要用于电子电工产品、灯具、电

柜、电器元件、汽车、摩托车及其及零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通

过检定来判断产品的性能是后达到要求，以便产品的设计、改进、检定及出厂检验使用。

产品特点：

1、外壳国产优质钢板加工而成，表面喷涂烤漆，美观耐用。

2、内箱及转台全部采用sus304#不锈钢板，确保长时候使用不生锈。

3、进口7寸触摸屏+plc做核心控制元件，操作简单，全自动控制。

4、摆管流量，压力通过电子传感器采样反馈给plc,可直接在触摸屏

设定流量及压力，并通过水泵变频器精准控制摆管的流量及压力。

5、转台使用国产优质步进电机，速度及角度可在触摸屏上设定可调，

在标准范围内精准无级可调，

6、温度自动ipd控制，在触摸屏上直接设定温度。

6、测试时间可设定0-999m可调，一键启动，自动停机，简单智能。

7、可另加通讯功能，跟电脑联机，测试数据可保存打印。

本产品的加工定制是是，品牌是岳信，型号是YX-IPX900A，温度范围是25-85（℃），测量范围是1，工作室尺寸是2（mm），重量是150（kg），产品用途是用于IPX9K防水等级测试，产品规格是900A，外形尺寸是1350*1200*1850