

包邮箱式淋雨试验设备 防水试验机 提高产品耐水式试验箱

产品名称	包邮箱式淋雨试验设备 防水试验机 提高产品耐水式试验箱
公司名称	东莞市鼎耀机械设备科技有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:鼎耀 型号:DY-1000LY
公司地址	东莞市横沥镇山厦村四海工业区四海八街13号
联系电话	0769-81172500 15992811984

产品详情

东莞市鼎耀机械设备科技有限公司联系人：晋小姐联系电话：18002998182座机：0769-82303500传真：0769-82685400邮箱：3092709345@qq.com

箱式淋雨防水试验箱用于对电工电子产品，灯具，电柜，电器元件，汽车，摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下，对产品的物理以及其它相关性能进行测试，测试后，通过检定来判断产品的性能是否能够达到要求，以便供产品的设计，改进，检定及出厂检验使用。

一、箱式淋雨防水试验箱规格与技术参数:

型号 dy/ly - 500 dy/ly - 1000

工作室尺寸 800 × 800 × 900 1000 × 1000 × 1100

外形尺寸 1070 × 1350 × 1850 1090 × 1430 × 1850

性能指标

喷水环半径 370mm 450mm

水管直径 18mm

喷孔直径 0.4mm

喷孔间距 50mm

摆管摆幅 $180^{\circ} \pm 200$

摆管速度 $60^{\circ} /s$

淋雨水压 约98 ~ 106kpa淋水压力

试验台转速 1r/min也可为无节调速（选配）

运行控制系统

控制器 进口调频式变频器

时间控制器 进口可编程时间电脑集成控制器

水压控制 流量计

供水系统 储水箱、增压泵

摆管角度 采用plc驱动步进电机（角度任意设置和显示）

标准配置 喷头若干只、通针

安全保护 漏电、短路、电机过热、声讯报警、接地保护

二、符合标准:

gb4208-2008 外壳防护等级（代码ipx3、ipx4）；

gb4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全通用要求；

gb7000.1-2008 灯具一般安全要求与试验；

gb/t10485-2007防水试验。

三、箱式淋雨防水试验箱结构特点:

1.箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理，内胆材料采用不锈钢光板。

2.大面积可视玻璃门，便于观测试验箱体内部被测试样状况。

3.摆管摆动：通过步进电机，摆管控制系统采用自动化控制，摆管角度、摆管速率可以通过仪表设定而实现。

4.水泵供水，配流量（压力）调节阀。供水箱配有水质过滤器，进水浮球阀，排水阀，如需要加热，水箱内还可以装上电加热管与温控仪。下水道设计在箱体底部可以迅速排放，不会积水。

5.喷嘴：根据试件的大小，箱体的内容积决定摆管的弯曲半径。喷嘴为可折式专用喷嘴，喷孔可根据标

准要求的孔径随时更换，可调节喷水方向，使射出的水滴均匀，流量充足。

6.可调转速的样品台，台面为不锈钢，电机旋转，减速机调整合适的转速。

7.淋雨试验箱底部采用高品质可固定式pu活动轮，方便用户搬移。

四、电器控制系统:

1.时间控制器采用德国“金钟默勒”可编程控制仪，或国内知名品牌“大华”；

2.摆杆调速控制器、转盘调速控制器均采用“施耐德”变频调速器；

3.水泵/流量计均采用国产品牌；

4.时间继电器:lcd液晶显示,1~999.9小时.

5.其它电器辅件均采用优质品牌产品：如“施耐德”交流接触器，“欧姆龙”中间继电器，“德力西”熔断器等。

本产品的加工定制是是，品牌是鼎耀，型号是DY-1000LY，材质是不锈钢，温度范围是1（ ），测量范围是1，工作室尺寸是1000*1000*1000（mm），重量是1（kg）