

伺服信号连接器 军标航空插头 32-7 5015

产品名称	伺服信号连接器 军标航空插头 32-7 5015
公司名称	东莞市康耀五金塑胶有限公司
价格	.10/个
规格参数	品牌:connyao 型号:MS5015310232-735芯方座伺服信号连接器军标航空插头 种类:插头/插座
公司地址	中国广东省东莞市长安镇上角管理区上兴路
联系电话	86-076982384960 13925774837

产品详情

ms5015 是仿美国ms-c-5015标准 研制生产的电连接器

标准伺服电机连接器 工业机器人，机器人手臂专用连接器航空插头

- 1.外壳shell (mil-std) 铝合金压铸aluminum alloy, conductive olive drab chromate over cadmium(consult factory for commercial options.)
- 2.绝缘体insulator人工橡胶synthetic rubber (b-type = epoxy resin)
- 3.垫圈封套 grommet and seal人工橡胶synthetic rubber
- 4.接点contacts 银度铜合金copper alloy with silver plate
- 5.热街击 temperature range-55oc to 125oc
- 6.绝缘抵抗insulating resistance 5,000m minimum (at 25oc)
- 7.耐久durability 500 cycle connector/ disconnection

连接器类型代号：

3100-墙式方盘安装插座

3101-中继插座

3102-盒式方盘安装插座

3106-直式插头

3108-90弯式插头

套管类型：整体套管 分瓣套管

壳体号：8s、10s、10sl、12s、14s、16、18、20、22、24、28、32、36、40、44、48

接触体类型：p-插针；s-插孔

键位变换：n正常键位（不标记），w,x,y和z键位

替代韩国kukdong连接器，amphenol安费诺连接器，ddk连接器，jae连接器，itt cannon连接器

主要用于工业领域，工业机器人 符合mil-c-5015等工业领域的规范应用要求。

采用螺纹连接和卡口连接技术，具有高可靠性，承载高电流，具有高强度耐用的特点，

能在严酷的环境中使用。

"

本产品的品牌是connyao，型号是MS5015310232-735芯方座伺服信号连接器军标航空插头，种类是插头/插座，工作频率是低频，应用范围是航空，接口类型是航空插头，支持卡数是单卡，读卡类型是TF，形状是圆形，线长是0（mm），制作工艺是熔接，加工定制是是，特性是防水，接触件材质是铜合金，绝缘体材质是进口工程塑胶，芯数是35，针数是35