带PLC智能显示屏的控制柜 自耦降压/减压启动 软启动控制柜

产品名称	带PLC智能显示屏的控制柜 自耦降压/减压启动 软启动控制柜
公司名称	台州太平洋机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:ZGTPYBY 型号:37kw
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	18458328788

产品详情

厂家直销 控制柜

型号众多，功率齐全0.75kw-90kw

分为直接启动、自耦降压启动、星三角降压启动。

外形尺寸及要求均可定制，

具体要求请咨询客服。

技术参数

直接启动控制柜可控制一台或多台水泵，一般是一用一备，互为备用，工作泵故障时备用泵自动投入。由单液位或多液位控制还可以远程控制。高水位启动，低水位停泵，超高同启，自动轮换等。根据不同的需求，设置了液位控制性、压力控制性、温度控制性、空调联接型、潜污泵专用型以及消防控制型等七大类型。并具有主回路短路、缺相、过流以及专用泵的泵体泄露、定制阻扰的超温等保护功能。另外，各型又分为单控型，多泵主用、备用互控型，主背互控型产品都具备故障时朱用泵自动切除，备用

泵自动投入，无水停用、自动交换轮换、超水位停机报警等功能。

特征描述

1、降低启动电流。机组启动电流由全压启动的5～6倍下降到2倍左右。启动电流的下降，不仅对电机电缆起到了很好的

保护作用，延长了电机电缆的使用寿命，而且大大减轻了全压启动方式下机组所承受的巨大机械冲击力，从而降低了机组因

机械冲击而发生断轴的事故。 2、消除操作过电压。电机工作电压由额定值无级连续下降，消除了全压停机时产生的3～4倍操作过电压对电机电缆绝缘

的破坏，该功能对绝缘已经老化的电机电缆可大大降低其损坏率。

3、减少因线路停电而造成的机组损坏。内置过电压吸收器，当线路突然停电时，该装置可将操作过电压由原来的3～4倍

降低到1.5倍左右，从而大大降低因线路停电而造成的机组损坏。

4、配有旁通装置。软启动器发生故障时，切换旁通装置机组仍可正常运行。

5、具有欠载延时自启动功能。当机组发生欠载软停机后，如果开启欠载延时自启动功能，延时到设定时间，软启动器将

自动软启电机运行。

6、具有完善的保护功能。不仅具有过载、欠载、短路、缺相、三相电流不平衡

保护功能，而且还具有过电压、欠电压

保护功能，开启该功能，当线路电压过高、过低超过设定值时将给予机组停机保护。

7、具有功率检测和单井耗电计量功能。通过液晶可以任意设置各项参数并可以读到三相电压、三相电流、有功功率、

无功功率、视在功率、功率因数和175条历史事件记录等参数；可以读到前一日耗电量和累计耗电量。

8、具有缺相鉴相保护功能。电源相序缺相或接错时，机组拒绝启动并在液晶屏上提示。

9、具有接地自动报警功能。机组接地时控制柜自动发出报警指示信号。

产品图片

车间产品实拍图

使用说明

1. 周围最高空气温度不超过40°C，最低温度不低于-5°C。
2. 周围空气温度24h的平均温度不超过+35°C.

3. 安装地点海波高度不超过2000m。

4. 空气月平均最大湿度不大于90%（平均气温在25°C时）。

5. 周围空气中无爆炸危险的介质且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

6. 工作电压在380±10%。

用途/应用领域

1、厂矿、工业、生活供水、消防、排污等控制

2、楼宇、商场等空调冷却水循环控制

3、宾馆、浴室等热水控制

4、城市广场音乐喷泉的自动供水控制

品牌介绍

台州太平洋机电有限公司是一家专业制造自耦降压/减压启动，直接启动控制柜，水泵控制柜，wq/qw无堵塞潜水排污泵、jywq自动搅匀排污

泵、bwq jpwq不锈钢筒排污泵、ep轻便型排污泵、ap轻巧型排污泵、s型整体不锈钢排污泵和水泵铸件的企业，具有集科研、制造、销售为

一体，拥有完善的质量管理体系，精湛的科研队伍，不断推出泵行业新的产品和新技术等优点。

公司秉承“ 质量是生命，创新是根基 ”的经营理念，不断优化产品性能，创新实践，推出受广大客户喜爱的新产品。现有无尘安装车间、全自动

水泵测试系统，公司员工严格执行相关质量标准，做到每台水泵出厂前经过严格的测试，保障每位客户的利益和方便。同时，我们公司实行一条

龙生产，水泵配件的铸造、加工、安装及测试全部由我们自己完成，保证高品质、高效率地完成客户的订单。公司于二零零八年获得国家颁布的

“ 全国工业产品生产许可证 ”。“ zgtpyby ”系列泵以优秀的品质、合理的价格、良好的信誉、雄厚的实力畅销全国各地。我们坚持用最好的材质，扎实的技术，严谨的态度，

良好的售后，树立受广大客户欢迎的品牌，打造优秀的民营水泵生产商。 公司地处中国水泵之乡——大溪镇，甬台温高速出口，104国道边，临近有黄岩、温州、宁波、杭州机场，周边有海门、宁波等港口及铁路，

交通十分便捷。 面对新世纪的新机遇和新挑战，我们更加豪情壮志，积极发展创新，踏实工作。我们真诚地希望和全国各地的客户开展更广泛的合作，

互惠互利，共同发展，欢迎来人来电咨询。

本产品的加工定制是是，品牌是ZGTPYBY，型号是37kw，额定电流是74（A），短路关合电流是6（KA），壳体防护等级是IP45，外形尺寸是1400*600*400（mm），产品认证是CCC，型号报价是一控一,一控二,一控三,一控四