

上海铭控：数显压力开关 轴向数字压力表 不锈钢壳体数显压力开关

产品名称	上海铭控：数显压力开关 轴向数字压力表 不锈钢壳体数显压力开关
公司名称	上海铭控传感技术有限公司
价格	718.00/台
规格参数	品牌:MEOKON 型号:MD-S828Z 类型:电子压力开关
公司地址	上海市青浦区白鹤镇姚家浜路58号十栋A门
联系电话	021-57780480 17717450506

产品详情

上海铭控数显压力开关内容简介：

MD-S828Z 是一款80mm轴向安装不锈钢外壳的智能型数显压力开关，集压力测量、显示、控制于一体的数显压力开关。

该系列压力开关可设置两路常开常闭报警点，也可实现两路高低压控制，另外具有一键清零，三种显示单位切换等多种功能。

电路的设计注重稳定性，充分考虑了自动化现场的实际情况，具有强抗干磁干扰、防浪涌保护、防反接保护等。

这款压力开关的操作方法简单直观，根据说明书设置动作点及回差即可，两组继电器回差独立可设。根据客户现场可只用其中一组控制，也可两组全部使用。

产品全部采用食品级304不锈钢接头,304不锈钢外壳,提供轴向和径向不同安装方式。

上海铭控数显压力开关技术特点：

80mm外壳 轴向安装方式

304不锈钢外壳，304不锈钢接头

双组继电器信号独立输出,每组常开常闭,且回差独立可设

四位LED实时显示压力,显示准确直观

多种压力单位一键切换,一键清零功能

多种接线方式,可作为控制器,开关,数显电接点压力表使用

上海铭控数显压力开关参数指标:

常规量程: 0-0.25...0.6...1...6...2.5...4MPa

微压量程: 0-5...10...25...40...60...100kPa

高压量程: 0-6...10...16...25...40...60MPa

超高压量程: 0-100...160MPa...200MPa

负压量程: -0.1~0...0.1...0.25...0.4...0.6...1.0...1.6MPa

差压量程: (0~10...25...40...60...100...250...400...600)kPa
(0~1...1.6)MPa

过载能力: 150% (> 10MPa) 200% (≤ 10MPa)

输出形式: 继电器输出, 常开常闭

输出继电器容量: 220V AC 5A

供电电源: 220V AC; 24V DC; 380V AC

设置范围: 全量程段可以设置控制点, 防波动回差设置。

精度: 0.5% FS

测量介质: 气体、水、油

使用温度: -20 ~ 65

接口尺寸: M20*1.5 (压力表接口)

防护等级: IP65 (室外使用时, 请加防雨淋措施)