优惠供应HTA-050高低温交变湿热试验箱 -40至+150度全国保修

产品名称	优惠供应HTA-050高低温交变湿热试验箱 -40至+150度全国保修
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TATUNG 型号:HTA-050
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

产品详情

高低温交变湿热试验箱hta系列

产品名称:高低温交变湿热试验箱(简称交变湿热试验箱)

产品型号:hta-050

产品容积:50升

产品品牌:tatung

产品制造商:上海实贝仪器设备厂

用途：适用于电子、电工、仪器、仪表、汽车、家电、各种电子元器件及零部件、化工原材料及涂层、镀层进行温度、湿度试验，以及高低温环境下的适应性试验。

主要特征：

1.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电喷塑,内胆是sus304镜面不锈钢材质,采用无死角设计，更容易清洁。

2.采用进口全封闭制冷压缩机组,进口制冷元器件(电磁阀、过滤器、压力控制器、油分离器、中间交换器等)。

3.采用进口触摸式液晶屏可编程控温仪,可根据用户要求选配计算机接口。

4.具有超温保护、冷机过载、过压保护、漏电保护等安全装置 ,

5.箱门装有大视角观察窗,室内安装照明装置,可随时观察试验样品的实验情况。

6.安装电缆测试孔,供试验样品通电测试使用。

7.产品参照国家标准gb2423.22-87高低温试验方法 ;

gb2423.4-93交变湿热试验方法 ; gb10586-89湿热试验箱技术条件 ;

gb10592-89高低温试验箱技术条件 ; gb2423.34-86温湿度组合循环试验方法。

型号及参数:

型号		高低温交变湿热试验箱hta系列				
		hta-050	hta -100	hta -150	hta -250	hta -500
容积		50l	100l	150l	250l	500l
控温范围	标准	标准:- 40 ~ + 150 ; 交变范围- 30 ~ + 80				
	lt-60	lt-60:- 60 ~ + 150 ; 交变范围- 50 ~ + 80				
温度波动度		± 0.5				
控温均匀度		± 2.0				
升温速度		1 /min				
湿度范围		30%-98%r.h				
湿度精度		± 5%r.h				
电源		ac220v/50hz	ac380v/50hz			
额定功率	标准	3.0kw	4.0kw	5.0kw	6.0kw	7.0kw
	lt-60	4.5kw	5.0kw	5.5kw	6.5kw	9.0kw
内胆尺寸mm		350x400x400	450x500x500	500x500x600	520x600x800	700x800x900
外形尺寸mm		720x890x1400	820x990x1600	870x960x1700	890x1090x1900	1070x1290x2040

选项配置 :

lt-60: - 60 ~ + 150

hc-承重型隔板 (承重50kg,标准承重15kg)

需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员.

本产品的加工定制是是 , 品牌是TATUNG , 型号是HTA-050 , 内箱材质是SUS304镜面不锈钢内胆 , 外箱

材质是外壳采用优质冷轧钢板喷塑，温度控制方式是PT100温度传感器，温度范围是-40 ~ +150 ，工作室尺寸是W350*D400*H400（mm），外形尺寸是720X890X1400（mm），规格是HTA-050，实验室仪器是
高低温交变湿热试验箱