

QA-1.5-B型液压绞车厂家直销

产品名称	QA-1.5-B型液压绞车厂家直销
公司名称	济宁庆安工程机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3201758 13287207036

产品详情

济宁庆安年底特惠QA-1.5-B型液压绞车厂家直销

液压绞车价格 液压绞车现货 液压绞车配件

结构特点：

QA系列液压绞车由摆线马达、行星齿轮减速器、制动器等组成。采用螺纹连接钢结构机架，配置梭阀，平衡阀等安全控制系统，其构紧凑、占用空间小，它适用于船舶、码头和汽车等各种起重和牵引设备中。

钢丝绳层数	N	1	2	3	4	5	提升压
拉力	Kg/f	1500	1370	1260	1170	1000	最大系

绳速	m/min	30	34	37	41	45	马达排 (OMR)
绳容量	m	13	26	42	58	75	传动比
A油口为提升油口	M18 × 1.5		控制油口P		M10 × 1		建议钢丝绳
B油口为下降油口			润滑油口D		M10 × 1		重量(约)

折叠绞车的润滑

- 1、减速器采用冬用齿轮油或饱和气缸油润滑，其油面应保证蜗杆全部浸入油中。减速器使用一年换一次油。
- 2、主轴轴承及减速器输出轴端的轴承应定期更换或补充4号钙基润滑脂，两年换一次油。
- 3、在每次开车前应给开式齿轮加注润滑油。
- 4、其余需要润滑部位应在每次开车前加油润滑，特别是减速器输出轴上两个齿轮间的止推环和活动齿轮的轴套应加注润滑油。

折叠绞车的试运转

绞车安装完毕经检查和调整确认无误后可对各润滑部位加油润滑，进行空载试运转，缠绕后进行负荷运转，逐渐加载至额定负荷。在标准电压下，电流不超过额定值，电机、减速器以及其它部位均不发热。

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机：0537-3201758

传真：0537-3201758