## 扩散硅压力变送器 液压水压气压空调汽车监测传感器

产品名称	扩散硅压力变送器 液压水压气压空调汽车监测传感器	
公司名称	深圳市力欣自动化有限公司	
/A +6	400 00 / 6	
<b>价格</b>	160.00/个	
规格参数	加工定制:是 品牌:LX/力欣 型号:IP11	
公司地址	深圳市龙华新区清湖社区大和路凤天创新科技产 业园11楼1128-1131室	
联系电话	0755-23350803	

## 产品详情

## 概述:

力欣ip11系列经济型压力变送器采用陶瓷压力芯体,高可靠性,微体积的实用型产品。特别适合性价比要求比较高的空压机,压缩机,注塑机行业。

本产品电路根据行业需求,增加了额外的保护电路,包括浪涌保护,电源正负极反接保护。

本产品具有接口形式规范、体积小、抗干扰、价格低、重量轻、易安装等特点,广泛应用于工业领域或实验室,适用于能接触部分材质兼容的介质压力测量。

## 特点:

抗不稳定电源

1%综合精度

体积最小化

价格低廉、经济实用

典型应用:

空气压缩机

制冷压缩机

气动系统

农机设备

工业自动化

参数:	最小值	典型值	最大值
精度(结合非线性,迟滞和重复性)	-0.5		+0.5
长期稳定性(1年)	-0.2		+0.2
总误差	-1.0		+1.0
补偿温度	-0		+55
工作温度	-20		+75
储藏温度	-40		+150
破坏压力	3x		
振动	-20		+20
冲击	50		
压力循环	10		
过载压力	2x		
重量	82		
介质兼容		304/316	
特殊型号请与工厂联系			

本产品的加工定制是是,品牌是LX/力欣,型号是IP11,类型是陶瓷型压力变送器,测量介质是油,气,水,测量范围是0-16公斤(kPa),精度等级是1%,输出信号是4-20mA(mA),防爆等级是Ex(ia) CT4,防护等级是IP65,电源电压是10-30VDC(V),接口尺寸是G1/4(mm)