

# QA-2.0-A型液压绞车厂家直销

产品名称	QA-2.0-A型液压绞车厂家直销
公司名称	济宁庆安工程机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:庆安 型号:齐全
公司地址	山东省济宁市金宇路47号
联系电话	0537-3201758 13287207036

## 产品详情

济宁庆安年底特惠QA-2.0-A型液压绞车厂家直销

液压绞车价格 液压绞车现货 液压绞车配件

绞车具有以下特点:通用性高、结构紧凑、体积小、重量轻、起重大、使用转移方便,被广泛应用于建筑、水利工程、林业、矿山、码头等的物料升降或平拖,还可作现代化电控自动作业线的配套设备。有0.5吨~350吨

,分为快速和慢速

两种。其中高于20吨的为大吨位绞车,

绞车可以单独使用,也可作为[起重、筑路和](#)

[矿井提升等机械中的组成部件,因操作简单、绕绳量大、移置方便而广泛应用。绞车主要技术指标有额定负载、支持负载、绳速、容绳量等。](#)

绞车主要用途:一是作为提升设备,用于矿井提升、凿井提升及悬吊(升降)凿井设备设施,即沿井筒提升矿石、废(矸)石、升降人员、下放材料、工具和设备等;二是作为运搬设备,用于井下调度运输矿石(矿车),采场耙矿(渣)或充填、撤除立柱等。

使用规程

1、绞车必须按规范要求进行设置。其规格净高不低于2.0米净宽为2.4米，净深为2.0米。沿空送巷巷道根据巷道的实际情况而定，以不影响安全操作为原则。

2、绞车施工尽可能采用风镐掘进，根据巷道的不同支护型式可采用木棚或工字钢棚支护。顶板完好时采用锚网支护，顶板破碎时采用架棚支护

3、11.4KW小绞车基础均要采用  
砼浇注，其基础规格为1.0×1.0×1.0米。砼中水泥、黄沙、石子(瓜子片)的配合比为1:2:2;水灰比为0.4。

4、绞车采用 架棚  
支护时，要由外向里逐架进行，棚与棚之间要用撑木或拉杆连成一个整体，腰、帮要接严背实。棚距不超过0.7米。采用锚网支护时，锚杆的排间距为800×800mm。

5、绞车电机应安装在小绞车窝的里侧，操作空间距不得少于0.8米;操作按钮上架，开关摆放整齐且不得妨碍人员操作。

6、其它按作业规程中的有关规定执行。

注意事项：

-卷筒顺时针方向旋转为提升（可按用户要求）。为了安全起见，卷筒上至少保持缠有5~6圈钢丝绳。

-绞车制动为多片盘式制动器，静态制动扭矩580N.m，最大回油背压应小于5bar。

-绞车采用行星齿轮减速器，运转平稳，结构紧凑合理，内部润滑用油脂润滑。

-请使用8.8级以上的螺栓（M16以上）固定绞车。（提醒：目前设备不能用来载人）。

客户订货如有特殊要求，技术咨询，请于技术部联系。

联系人：吕经理

手机：13287207036

Q Q: 3052170449

座机 : 0537-3201758