

# 玻璃NTC热敏电阻

产品名称	玻璃NTC热敏电阻
公司名称	深圳中科敏捷电子有限公司
价格	.55/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中科 型号:单端
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰社区第四工业区礼悦食品工业园D幢三楼04
联系电话	13760363646

## 产品详情

防护等级

± 1%、 ± 2%、 ± 3%、 ± 5%

± 1%、 ± 2%、 ± 3%、 ± 5%灵敏度  
分辨率

± 1%、 ± 2%、 ± 3%、 ± 5%

精度： ± 1%、 ± 2%、 ± 3%、 ± 5%

检测温度范围：—50 ~300

r25阻值范围：3.0 k ~ 1.5 m

外形尺寸可根据客户要求加工定做，但需有一定的量。

常规尺寸:水滴型\\六角螺杆型\\圆柱型\\弹头型\\

质量：性能可靠稳定；工艺精美可保质按期按数供货。

价格：与精度、外型样式、使用材料、导线长度等因素有关系，按货进行合理核算并以代理价格报价。

外观形状	r25值	b值	精度	应用范围

5mm × 25mm 平头铜管 (或镀镍)	3.6k、5k、10k、20k、50k、100k、200k等	3270、3470、3560、3630、3850、3860、3950、3990、4200等	1%、2%、3%、5%、10%	冰箱、冰柜、空调、其他
5mm × 25mm 圆头铜管 (或镀镍)	3.6k、5k、10k、20k、50k、100k、200k等	3270、3470、3560、3630、3850、3860、3950、3990、4200等	1%、2%、3%、5%、10%	冰箱、冰柜、空调、其他
黑色环氧树脂c头 (即水滴型)	3.6k、5k、10k、20k、50k、100k、	3270、3470、3560、3630、3850、3860、3950、3990、4200等	1%、2%、3%、5%、10%	冰箱、冰柜、空调、其他

外观形状	r25值	b值	精度	应用范围
4mm × 5mm (7mm、10mm) 六角带螺纹 (镀镍)	3.6k、5k、10k、20k、50k、100k、200k等	3270、3470、3560、3630、3850、3860、3950、3990、4200等	1%、2%、3%、5%、10%	热水器
6mm × 25mm 圆头铜管 (镀镍)	3.6k、5k、10k、20k、50k、100k、200k等	3270、3470、3560、3630、3850、3860、3950、3990、4200等	1%、2%、3%、5%、10%	热水器
子弹头	3.6k、5k、10k、20k、50k、100k、200k等	3270、3470、3560、3630、3850、3860、3950、3990、4200等	1%、2%、3%、5%、10%	热水器

本产品的加工定制是是，品牌是中科，型号是单端，种类是热敏，性能是精密，材料是玻璃釉膜，制作工艺是合成式，外形是圆柱形，允许偏差是±1%，温度系数是NTC，额定功率是0.05 (W)，功率特性是小功率，频率特性是变频，产品性质是热销，标称阻值是8.32K，营销方式是厂家直销