

瑞士+GF+手动隔膜阀 519型隔膜阀带公制对焊端

产品名称	瑞士+GF+手动隔膜阀 519型隔膜阀带公制对焊端
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:+GF+ 型号:519型 材质:塑料
公司地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元307
联系电话	13316615888 13316615888

产品详情

名称：瑞士+gf+手动隔膜阀 519型隔膜阀带公制对焊端gf新一代隔膜阀采用新的安全，高效，简洁的标准。相比于传统的四个螺栓的设计，新隔膜阀采用全素压紧螺帽设计，无腐蚀，均匀的温度表现力，高达16bar的耐压等级。具有几乎线性的流量特性。基本无死区，卫生性能得到极大的提高。可锁定手柄、不同颜色的指示器以及自调节多功能模块，一体式限位开关等为客户提供友好的界面。型号：:材质：pp-h相对于以往产品双倍流速用一个压紧螺帽代替原先的四个螺栓手轮带内置锁定装置smallest possible dead space选项：:阀门个别配置（参见表格）自调节多功能模块带一体式限位开关相关产品:514型 - 带真正的联管连接515型 - 带管端517型 - 带法兰连接519型 - 分支阀标准iso、bs、ansi、astm、jis可选项:有气动型可用，请参见 diastar可以通过配置器生成多个特定于用户的执行方案自调整电气反馈装置应用领域:化学处理行业食品和饮料生命科学粘度高和含固体介质的应用测量与控制水处理微电子

本产品的品牌是+GF+，型号是519型，材质是塑料，连接形式是焊接，结构形式是三通，公称通径是15-25（mm），适用介质是水，驱动方式是手动，压力环境是高压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是换向，零部件及配件是配件，用途是调节，类型(通道位置)是三通式，规格是PP-H，优势是耐腐蚀耐高温