

燃煤锅炉，特种锅炉，无烟锅炉，蒸汽，热水锅炉

产品名称	燃煤锅炉，特种锅炉，无烟锅炉，蒸汽，热水锅炉
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	115000.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:银城 燃烧方式:室燃炉
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

卧式快装蒸汽锅炉szl4-1.25-a

卧式快装蒸汽锅炉dzl6-1.6a

名称	单位	规格	名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	4	额定蒸发量	t/h	6
额定工作压力	mpa	1.25	额定工作压力	mpa	1.6
饱和蒸汽温度	°c	194	饱和蒸汽温度	°c	204
锅炉热效率	%	78	锅炉热效率	%	78
炉排面积	m ²	4.96	炉排面积	m ²	7.9
设计煤种		类烟煤	设计煤种		类烟煤
受热面积	m ²	146.5	受热面积	m ²	137
锅炉自重	t	29.6	锅炉自重	t	33
外形尺寸(长×宽×高)	m	7.0×2.4	外形尺寸(长×宽×高)	m	8.38×3×3.52

名称	名称	型号	参数	参数
引风机	引风机	y10-21no9c	06-11.5c顺	35c=14310m ³ /h
	电机	y180国I-4		p=223096-3202pa
鼓风机	鼓风机	t4-72-12no4a	电机y200l4-40	40-7460 h=29437kPa
	电机	gt500	gt500	p=5810w10700m ³ /h
调速器	调速器	gt500		输出n=0.0404-062726080pa
	电机	td112-4a	电机y100l-8/4b5	p=0.37/0.95kw
给水泵	给水泵	jggc4.8-调速器	gc-o3-流量	4.8m ³ /h流量::6t65m

除尘器	xd-4	电机y90l-6	处理烟气量：20000m ³ /h
	出渣机	gc-03-6	出渣量：6t/h
		电机y90l-6	p=1.1kw
	给水泵	jggc18-16×14	流量：18m ³ /h 扬程：224m
	除尘器	xd-6	处理烟气量：18000m ³ /h

卧式快装热水锅炉dzl2.8-1.0/95/70-aii

卧式快装热水锅炉dzl4.2-1.0/95/70aii

名称	单位	规格
额定热功率	mw	2.8
额定工作压力	mpa	1.0
出水温度/回水温度	°c	95/70
锅炉热效率	%	78
炉排面积	m ²	4.6
设计煤种		类烟煤
供暖面积(参考)	m ²	24000
锅炉自重	t	23.5
外形尺寸(长×宽×高)	m	6.9×2.5×3.5

名称	单位	规格
额定热功率	mw	4.2
额定工作压力	mpa	1.0
额定进出水温度	°c	95/70
锅炉热效率	%	78
炉排面积	m ²	7.9
设计煤种		类烟煤
受热面积	m ²	216
锅炉自重	t	33
外形尺寸(长×宽×高)	m	8.3×3×3.5

名称	型号	名称	参数	型号
引风机	y10-21no9d右135° 电机y180l-4	引风机	流量=14310m ³ /h h=300pa p=22kw	电机y200l-4
鼓风机	t4-72-12no4a 电机y132s-2	鼓风机	流量=7460m ³ /h h=2040pa p=5.5kw	电机y132s-4
调速器	gt500 电机tc112-4a	调速器	输出n=0.049-0.246r/min p=0.37/0.95kw	电机y100l-8/4b5
出渣机	gc-03-4 电机y90l-6	出渣机	出渣量：4t/h p=1.1kw	电机y90l-6
除尘器	xd-6	除尘器	处理烟气量：12000m ³ /h	xd-6

dzl10-1.6-a 锅炉规范：

名称	单位	规格	名称	单位	规格
额定蒸发量	t/h	10	额定蒸汽压力	mpa	1.6
设计效率	%	81.3	额定蒸汽温度	°c	204
适用煤料		烟煤、原煤、原烟煤、贫煤			

dzl10-1.6-a 辅机规范：

鼓风机	g4-73-11no8d	风量	16900-31500m ³ /h
引风机	y5-47no11d	风压	25663-48410
给水泵	2.5gc-6×6	流量	15m ³ /h

...567891011...

该公司共有12条同类"燃煤锅炉"供应信息

推荐信息

本产品的加工定制是是，品牌是银城，燃烧方式是室燃炉，循环方式是三回程，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是56，适用范围是企业，机关，学校，15036117758,0371--63603763，结构形式是卧式，产品单价是115000.00，发货期限是20